

贴皮玻镁板 美德建材 常州玻镁板

产品名称	贴皮玻镁板 美德建材 常州玻镁板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

211 仿水曲柳玻镁平板制造工艺流程如下:备料 配料 清理模具 铺模 固化脱膜 修边 养护 着色 涂饰 检验 入库

212 制板过程

清理模具 先用湿布将模具清理干净，然后在模具上均匀地刷一层机油或石蜡油，不得涂刷过多，否则会影响产品质量。

铺模 先将面料一次性注入已清理刷油的模具上，开机振动整平后，常州玻镁板，覆一层玻纤布，并用刷子刷平。

固化脱膜 铺模后经过6~7h的放置方可脱膜，固化所需时间往往受环境温度影响。冬季生产车间可适当加热升温，提高环境温度，加速固化，刚脱膜后的产品强度差，应轻拿轻放，并应及时修边。

养护 将经修边后的产品放于库房中养护7~12天，贴皮玻镁板，养护时间随库房温度变化而变化，初期养护的最jia温度是18~20℃，养护期为7天，此时产品强度可达最终强度的90%以上。

着色、涂饰 养护期结束后，先在板材表面刷一遍由铁黄或铁红调制的溶液，砂光玻镁板，使板面花纹层次分明，富于立体感，最后涂刷1~2遍685聚氨酯清漆，放置1~2天，经检验后即可包装入库。

1.材料性能?

穿孔吸音复合玻镁板是以前面是玻镁板后贴玻璃棉板而成。采用材料均属环保材料；不含石棉、甲醛等有害物质；对人体无毒无害，具有吸音、防火、保温装饰为一体的新型产品。施工简便快捷，外观大方。

2.技术性能?

本产品执行国家标准：JC/T670-2005《混响室吸声系数》GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》，性能指标详见检测报告。

3.辅助材料?

配套膨胀螺栓及塑料压盘、T型压条，粉刷石膏、铝合金护角。

玻镁防火隔墙墙面点缀、防火板墙面，依据描绘需求，装饰玻镁板，可做各种饰面。

轻质防火隔墙售后效劳许诺??

1、效劳许诺：??

(1) 轻质防火隔墙实施用户送修；?

(2) 轻质防火隔墙实施三包”方针：随叫随到，你的满足是我的最da寻求。(4) 售后效劳实施盯梢效劳制。

2、免费保修条件：?

(1) 在保修期内，凡属产物自身质量缘由惹起的开裂；?(2) 产物合格证上的生产日期起12个月内为保修期?

贴皮玻镁板-美德建材-

常州玻镁板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司(www.dzmeide.com)是山东德州,保温、隔热材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在美德建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创美德建材更加美好的未来。同时本公司(www.mdmzfg.com)还是从事上海纤维增强镁质风管,北京排烟镁质风管,陕西硫酸镁镁质风管的厂家,欢迎来电咨询。