

什么是GPZ (II)盆式橡胶支座

产品名称	什么是GPZ (II)盆式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:2.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

盆式橡胶支座包含固定支座和活动支座两大类。活动支座又区分为单向活动支座和双向活动支座。一般来说，桥梁固定端选用固定支座，活动端选用活动支座。例如：简支梁桥应在每跨的一端设置固定支座，另一端设置活动支座。

接连梁桥应在每联中的一个桥墩上设置固定支座，其他墩台上均应设置活动支座。但若桥面较宽，固定端的两个支座距离较大，横桥向弹性值不容忽视时，固定端就不能运用固定支座，而是运用单向活动支座，将其旋转90度置于梁下。

这样既能确保纵桥向的固定效果，又能起到横桥向的活动效果。此外，为了减小墩台的受力，关于简支梁桥，宜将固定支座安置在标凹凸的墩台上；关于接连梁桥，为使全梁的纵向变形涣散在梁的两头，宜将固定支座安置在靠中心的支点处。

双向活动支座能在水平面内向恣意方向移动。因而，弯桥的活动墩台上应挑选这种支座。至于单向活动支座，可在直桥中运用。但应留意，只要当活动墩上只要一个支座，或许支座间横向温度弹性量很小的情况下才宜选用。

常用的传统桥梁支座有哪些支座？传统的常用桥梁支座有：垫层支座、平板支座、弧形支座、摇轴支座、铰式固定支座以及铰式辊轴支座等。垫层支座：用油毛毡或石棉板做成垫层支承上部结构，用于跨度小于6米（铁路桥）或10米（公路桥）的简支板式桥和梁式桥。

平板支座：由上、下两块平面铸钢板（座板）构成，用于跨度小于8米或12米的梁式桥。座板之间如加设销钉，即可构成固定支座

.弧形支座：其活动支座系由平板支座中的下座板改为圆弧面板而成，可进步其滑移和滚动功能。

用于跨度小于20米的公、铁路桥。在座板间加销钉即成固定支座 .摇轴支座：用铸钢摇轴与上、下座板组成的活动支座，用于中等跨度梁式桥桥梁支座的包装规范是什么？桥梁支座出厂前要进行检测，查验项目一般包含抗压强度、抗压弹性模量、抗剪弹性模量这三个方面。

每块桥梁支座应该贴有出厂标签，一般都是商标；不同标准、不同分类桥梁支座应该进行别离包装，并且在外包装上面写上出厂日期、生产厂家、标准等等；合格出厂的桥梁支座，要顺便产品合格证及出厂检测陈述，方可发货。