

CR4200 热反应器(消解器)

产品名称	CR4200 热反应器(消解器)
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:CR4200 产品:消解器
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

CR4200 热反应器(消解器)

CR2200/CR3200/CR4200 热反应器(消解器)

* 用于测试COD,总氮,总磷时对水样进行加热消解*

预置8个固定加热程序,满足各种消解加热要求* CR3200和CR4200还可以存储8个用户自定义加热程序*

CR2200具有1组 × 12个16mm加热孔* CR3200具有2组 × 12共24个16mm加热孔*

CR4200具有2组 × 12共24个16mm加热孔,两组加热孔可设定不同的加热程序分别进行控制*

CR3200和CR4200可以连接外部温度探头监测加热温度*

CR3200和CR4200具有RS-232接口,可将温度监测结果输出到PC或打印机*

LCD显示,状态指示灯及声音提示* 具有过热保护功能及安全防护

技术参数

型号CR2200CR3200CR4200加热孔1 × 12个,16mm2 × 12个,16mm2 × 12个,16mm固定加热程序(8个)100 -30/60 min, 120 -30/60/120min148 -120/20min, 150 -120min自定义加热程序(较多8个)无温度:室温-170 时间:0-180min温度:室温-170 时间:0-180min控制精度 ± 1 温度稳定度 ± 0.5K过热保护190 ± 5 升温时间25 ... , 100 /5min, 120 /7min, 148 /10min外部温度探头无TFK CRTFK CR温度输出接口无RS-232RS-232工作电源230VAC/50Hz或115VAC/60Hz功率消耗280W560W560W环境温度保存温度:-25-+65 , 工作温度:+5-+40 尺寸292 × 245 × 180 mm重量2.9 kg3.6 kg3.6 kg

标准配置	
1P21-1	CR 2200,消解器,电源线,使用手册
1P22-1	CR 3200,消解器,电源线,使用手册
1P23-1	CR 4200,消解器,电源线,使用手册
选购附件	
250100	TFK CR,外部温度传感器,用于CR3200和CR4200消解器
250101	AK CR/P, 打印机连接电缆,用于CR3200和CR4200消解器
250102	AK CR/PC, PC连接电缆,用于CR3200和CR4200消解器