

DR1900 便携式分光光度计

产品名称	DR1900 便携式分光光度计
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:哈希 型号:DR1900 检测:光度计
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

DR1900 便携式分光光度计

- 产品概述或工作原理：

哈希DR1900便携式分光光度计是体积小，功能强的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地，轻松应对各种测量需求，让测量工作变得更快更准更轻松！

该机器预置二百多条程序，可使用多种尺寸比色皿，中文显示屏采用背光设计，可在较暗处和阳光直射下操作，可使用5号电池或选配交流电源，配置USB输出模块。

- 应用行业：

DR1900便携式分光光度计可用于市政污水 自来水、饮用水 锅炉水、冷却水、 水处理、 环境监测、工业过程监测、教育、农业等领域。

- 仪器特点与优势：

DR1900便携式分光光度计使用外观人体工程学设计，重量轻，可手持，采用冷光源，节能、使用寿命长。

DR1900便携式分光光度计预置200多条应用程序，兼容多种尺寸的比色皿，适用于多种测量场合，一机多用，无需重复购买机器。

DR1900便携式分光光度计兼容多种尺寸的比色瓶，无需繁琐的配置试剂，效率高、安全性好。

采用IP67防护等级，适用于较恶劣的环境，现场，户外均可使用，维修率低。

DR1900便携式分光光度仪中文菜单显示屏采用背光设计，便于用户在较暗处和阳光直射下操作

DR1900便携式分光光度计可选配使用交流电源或5号电池为电源，USB输出模块，使用更加灵活方便。

技术指标	
测量模式	浓度，吸光度Abs，透光率%
光源	氙灯
波长范围	340 ~ 800nm
波长选择	自动
光谱带宽	5nm
光度计测量范围	0~3.0Abs
光度计准确性	± 0.003Abs@0.0~0.5Abs
光度计线性	<0.5% (0.5~2.0Abs)
波长准确性	± 2nm
波长重复性	± 0.1nm
杂散光	<0.1%T@340nm,NaNO ₂
预置程序	260多条
用户自建程序	50条
数据储存量	500条，符合GLP
显示	LCD，带背光
比色瓶尺寸	方形-10x10mm,1英寸；圆形-13mm/16mm/1英寸
主机尺寸	宽178x长267x高98mm
主机重量	1.5kg
操作温度	10~40℃，较大湿度80%无冷凝
储存温度	-30~60℃，较大湿度80%无冷凝
电源	标配-AA电池，4节选配-外置电源110 – 240VAC,50/60Hz
数据线接	选配-miniUSB
防护等级	IP67
操作语言	多国语言，含中文