TSI8532型颗粒物分析仪

产品名称	TSI8532型颗粒物分析仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TSI 型号:TSI8532 检测:粉尘监测仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

TSI8532型可吸入颗粒物分析仪

产品简介

DUSTTRAKTM 便携式大气粉尘监测仪拥有广泛的可测范围，适用于从办公室、工作场所到室外环境、建筑工地等场合的测量。它可以分别实时测量1.0μm、2.5μm、10μm 的气溶胶粒子或呼吸性粉尘(RSP)的质量浓度(质量/ 空间体积)，提供迅速而准确的测量结果。

产品应用范围

工业和职业卫生学调查 室内空气质量调查

室外环境监测 点源监测

工程控制评估 远程监测

过程监测 气溶胶研究

8532型可吸入颗粒物分析仪技术参数

传感器类型	90光散射
浓度范围	0.001-150mg/m3
显示内容	分别显示 PM1,PM2.5，可吸入颗粒物，PM10和全粒径

分辨率	±0.1%读数或0.001mg/m3，二者中的较大值
零点稳定度	±0.001mg/m3 ，24小时，10秒时间常数下
粒径范围	0.1～10μm
流量	3.0L/min 出厂设置在1.4～3.0L/min 范围内可调
流量准确度	出厂设置点的± 5%，内置流量控制
温度系数	约+0.001 mg/m3/°C（想对于上次调零时的温度偏差）
操作温度	0～50°C
储存温度	-20～60°C
操作湿度	0～95%RH，无凝结
时间常数	用户可调节，1～60秒
数据采集	数据点：5MB(>60,000 个)(每分钟一次，可采样45 天)
采集间隔	可调节，1s～1h
通讯接口	USB
外形尺寸(HWD)	125x121x316mm
电源	AC 适配器(标配）或充电电池
报警输出	蜂鸣器
屏幕屏	3.5in，VGA彩色触摸屏