

无动力通风器 艾富莱 500

产品名称	无动力通风器 艾富莱 500
公司名称	德州市德城区艾富莱空调设备加工厂
价格	600.00/艾富莱
规格参数	品牌:艾富莱 型号:500 输入功率:0 (w)
公司地址	德州市德城区天衢东路岔河小区24号楼1-1*C
联系电话	86 0534 2555880 13355342907

产品详情

品牌	艾富莱	型号	500
输入功率	0 (w)	尺寸	500 (cm)
风量	500 (m3/s)	适用范围	车间,商场
电流	0 (A)	重量	2 (kg)

屋顶自动通风器以室内外的压力差、温度差及自然风为动力，节能环保。合理的设计和优质的轴承润滑系统，保证了该通风器在大风大雨条件下仍然可以安全地运行，不出现损坏和漏水现象。独特的变角颈管设计使得单种机型可以在不同倾角的屋面上方便迅速地施工操作，真正实现了既迅捷又方便的安装。高品质的不锈钢（或铝材）赋予了通风器机身光洁透亮的金属质感。

500屋顶自动通风器的特点

高效的排风排湿能力	节能环保的效果	安装方便快捷	运行安全可靠
本通风器是一种以室内外的压力差、温度差及自然风为动力的系统，不需要人工操作可以夜以继日的向外排除污浊的空气，给室内提供新鲜的空气，保持工作和生活环境的舒适，安装该通风器后，就不需要再安装额外的空调设备或昂贵的工业空调。	本通风器使用优质的润滑轴承系统，运行时无噪音、无震动，节省能源不产生任何污染，完全符合环保潮流。	由于采用了独特的变角颈管设计，本通风器能够方便迅速地调整角度以适用于不同倾斜度（0-22.5）的屋面，安装迅速方便，不需要定尺制造，大大降低了安装成本。	合理的设计和高质量的润滑轴承系统，保证了该通风器在大风大雨条件下仍然可以安全可靠地运行，不会出现损坏和漏水现象。

500屋顶自动通风器套件 通风器全套产品包装主要由涡轮头、防水基板和一個变角颈管组成，每套通风器随箱配备安装指南以及螺丝等附件。通风器数量的计算方法

- 1、确定建筑的室内容积vol（长×宽×高）；
- 2、根据建筑类型，由表一确定每小时所要求的空气变化率a/c； 3、根据当地的气象记录，确定标准风速（6、9、10、12以及16km/h）的换气能力；从而由表二得出通风器的换气能力；
- 4、通风器数目计算公式：通风器数目=（vol×a/c）/换气能力(m³/h)(由表二决定)

500型屋顶自动通风器性能参数表: