

新型风机盘管空调代替暖气片

产品名称	新型风机盘管空调代替暖气片
公司名称	德州市德城区艾富莱空调设备加工厂
价格	650.00/台
规格参数	类型:立式明装风机盘管 型号:FP-51LM 品牌:艾富莱
公司地址	德州市德城区天衢东路岔河小区24号楼1-1*C
联系电话	86 0534 2555880 13355342907

产品详情

类型	立式明装风机盘管	型号	FP-51LM
品牌	艾富莱	电压	220 (V)
功率	60 (w)	风量	510
适用风机	1		

立式明装风机盘管风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，立式明装风机盘管广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。立式明装风机盘管为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

fp-1m立式明装风机盘管，此机组表面采用静电喷涂处理，色彩高雅，外形美观，可直接置于室内地板上，与室内装饰匹配，拆装保养容易，性能可靠。

立式明装风机盘管机组性能参数 (gb/t19232-2003)

型号		fp-34	fp-51	fp-68	fp-85	fp-102	fp-136	fp-170	fp-200	
性能	额定风量m ³ /h	h	340	510	680	850	1020	1360	1700	2000
		m	260	390	510	640	770	1020	1280	1540
		l	170	260	340	430	510	680	850	1020
额定冷量kw	h	1.98	2.8	3.87	4.58	5.42	7.38	9.08	10.92	
	kcal/h	1702	2408	3328	3938	4661	6346	7808	9408	

额定热量kw		h	3.39	4.5	6.35	7.45	9.22	12.4	16.3		
		h	2915	3870	5460	6407	7930	10665	14020		
kcal/h											
输入功率	12pa	h	34	46	55	70	87	117	140		
	30pa	h	42	56	70	81	101	149	165		
	50pa	h	46	65	82	89	109	163	201		
w											
噪声	12pa	h	36	38	38	40	43	45	46		
	30pa	h	38	39	42	44	45	46	47		
	50pa	h	40	41	43	45	47	48	50		
db (a)											
水量 kg/h			350	510	680	800	980	1280	1600		
水压损失 kpa			6	10	17	21	31	15	18		
风机数量			1	2				3			
重量kg	wa		17	18	19	22	26	39	43		
	带回风箱		20	22	23	27	30	44	48		
进出水接管			3/4 ' ' 内螺纹								
凝结水管			3/4 ' ' 外螺纹								
电源			220v/50hz								
备注			1、供冷量工况参数：进口空气干球温度27 ，湿球温度19.5 ，进水温度7 2、供热量工况参数：进口空气干球温度21 ，进水温度60 ，热水流量同供冷 3、机组经2.0mpa耐压试验，允许最大工作压力1.6mpa。 4、另有四管制（一加二、而加二、三加一）机组。								

特别推出：转换型风机盘管，将高静压型和低静压型集于一台机组上，通过红白两端子插接转换，极为方便。

立式明装风机盘管外形尺寸图：