

卧式暗装风机盘管 卧式暗装风机盘管

产品名称	卧式暗装风机盘管 卧式暗装风机盘管
公司名称	德州市德城区艾富莱空调设备加工厂
价格	400.00/台
规格参数	类型:卧式暗装风机盘管 型号:FP-68 品牌:艾富莱
公司地址	德州市德城区天衢东路岔河小区24号楼1-1*C
联系电话	86 0534 2555880 13355342907

产品详情

类型	卧式暗装风机盘管	型号	FP-68
品牌	艾富莱	电流	0.15 (A)
电压	220 (V)	功率	25 (w)
风量	680m3/h	适用风机	1
额定供冷量	3.8kw	额定供热量	5.4kw

各种型号外形尺寸如下 (请参照上图)

fp-34

a:740mm b:480mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸470*180 (不带回风箱)

fp-51

a:840mm b:580mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸570*180 (不带回风箱)

fp-68

a:940mm b:680mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸670*180 (不带回风箱)

fp-85

a:1040mm b:780mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸770*180 (不带回风箱)

fp-102

a:1140mm b:880mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸870*180 (不带回风箱)

fp-136

a:1440mm b:1115mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸1105*180 (不带回风箱)

fp-170

a:1640mm b:1380mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸1370*180 (不带回风箱)

fp-204

a:1740mm b:1495mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸1485*180 (不带回风箱)

fp-238

a:1940mm b:1680mm c:246mm d:450 e:152mm f:130mm吊装尺寸1670*180 (不带回风箱)

概况：

卧式暗装fp-wa 特点:1.风量 340 ~ 2380m³/h2.静音设计，运行更宁静。3.特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机及叶轮进行维修，换季时可对盘管清洗保养。4.有二管，四管制机型可供选择。5.回风箱可根据要求增加。6.冷凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。水盘可根据客户要求采用不锈钢材料（价格另算）。7.用户选择本产品时，请用户根据设计要求结合技术参数选择型号fp系列盘管技术参数

国标型号		fp-34	fp-51	fp-68	fp-85	fp-102	fp-136	fp-170	fp-204	fp-238	
风量m ³ /h	高	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380	
	中	255	383	510	638	765	1020	1275	1530	1785	
	低	170	255	340	425	510	680	850	1020	1190	
供冷量w	高	1800	2700	3600	4500	5400	7200	9000	10800	12600	
	中	1620	2440	3290	4120	4900	6555	8190	9730	11580	
	低	1310	2010	2650	3320	3900	5300	6610	7860	9350	
供热量w	高	2700	4050	5400	6750	8100	10800	13500	16200	18900	
	中	2350	3520	4530	6040	6850	9260	11740	14140	16360	
	低	1620	2470	3130	4170	4740	6500	8180	9710	11290	
冷水供回水温度		7 —12									
热水供水温度		60									
电源		ac220v/50hz									
换热器	型号	铜管串铝翅片,片距2.2mm									
	三排供水量kg/h	324	482	655	814	936	1278	1602	1815	2178	
	水阻力kpa	30	30	30	30	40	40	40	40	40	
	工作压力	1.6mpa									
低静压机组	输入功率w	37	52	62	76	96	134	152	189	228	
	电机输出w	10	16	20	25	30	20 × 2	25 × 2	30 × 2	40 × 2	
高静压机组	静压30pa	输入功率w	44	59	72	87	108	156	174	212	253
		电机功率w	12	20	25	30	40	25 × 2	30 × 2	40 × 2	50 × 2
	静压50pa	输入功率w	49	66	84	100	118	174	210	250	300

	率w										
	电机功率w	16	25	30	40	50	30 × 2	40 × 2	50 × 2	60 × 2	
	率w										
风机台数		1	2	2	2	2	3	4	4	4	
噪声值db(a)	低静压机组	37	39	41	43	45	46	48	50	52	
	高静压30pa	40	42	44	46	47	48	50	52	54	
	高静压50pa	42	44	46	47	49	50	52	54	56	
接管规格	进出水管	zg3/4 内螺纹									
	冷凝水管	zg3/4 外螺纹									

注:1.高静压机组是指指卧式暗装机组,机组出口静压为30pa或50pa ; 2.名义工况冷量测定:室内干球温度27 ,湿球温度19.5 ; 3.名义工况热量测定:室内干球温度21 , 供水量名义工况时的流量相同 ; 4.水阻力是指额定流量的水阻力 ;