

防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家

产品名称	防爆号角 有源吸顶喇叭 吸顶扬声器 防水音柱 防爆号角厂家
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	80.00/只
规格参数	防爆号角:400X380MM 有源吸顶喇叭:550X300MM 防爆号角厂:450X400MM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家深圳市索想伟业科技有限公司防爆扬声器/防爆号角/防爆喇叭，矿山防爆喇叭高音防爆号角/化工厂煤矿石油防爆扬声器，防爆扬声器防爆号角/防爆喇叭5W10W15W25W30W

购买前请告诉我们您要的型号和相关技术参数，如果对此产品不是太了解的我们可以给您建议，另外如需要功放类产品请与掌柜联系！

服务热线——134-17 49-82 47

【防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家简单介绍】

矿山防爆扬声器（防爆喇叭）该防爆扬声器（防爆喇叭）为隔爆型防爆号角扬声器，适用于

易燃易爆场所，同各种功放扩音设备配合使用，作扩音呼叫。

防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家外观简洁时尚

安装方便灵活 音质细腻，高度保真.行业专业防暴号角。传播距离适中。

防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家适用场所:

化工厂，煤矿，石油开采，加油站，、矿区、港口、码头、、车站等。要求安全防护等级高的场所！

防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家【详细说明】

防爆等级 step(ExdIIcT4)

可选功率 1W/2W/4W/8W/15W

阻抗 10K /5K /2.5K /1.25K /667

zui大功率 25W

周边温度 -55 ~ +55

有效频率范围 400-7000Hz

灵敏度 90dB(1W/1m) 108dB(15W/1m)

重量 4kg

外形尺寸 180 × 260mm

包装尺寸 700 × 474 × 390mm

亲，我们是长期经营的，且有生产许可证的，质量可以放心的哦！我们提供一年保修！

我们的扬声器防爆等级是ExdIICT6，是现有的最高防爆等级，完全满足您的需求。

产品信号规格齐全，有定压输出和定阻输出，定压110V，定阻8欧姆，功率有5W - 100W不等。

信息图片

一、概述 防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家防爆扬声器又称防爆喇叭，为隔爆型高音号角扬声器，适用于易燃易爆场所，同各种功放扩音设备配合使用，作扩音呼叫或报警用。dYH-5型防爆扬声器（防爆喇叭）是dYH-3型防爆扬声器的更新换代产品。

二、防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家防爆扬声器技术指标 1 .

防爆标志：Exd BT6 Gb , Exd CT6 Gb 2 .

额定功率：5VA、10VA、15VA、25VA、35VA、60VA 3 . 频率响应：250 ~ 7000Hz 4 .

音压输出：105 ~ 106dB（额定功率/1M） 5 . 阻抗：8 , 16（定阻输出）

6 . 音频输入电压：100 ~ 120V（定压输出。如为其它值，可定制）

7 . 防护等级：IP54（特殊要求可达到IP65） 三、防爆扬声器使用方法 1. 防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家是低阻负载防爆扬声器，5VA的防爆扬声器负载阻抗为8欧姆；10VA、15VA、25VA和35VA的防爆扬声器负载阻抗为16欧姆。10VA、15VA、25VA防爆扬声器也有负载阻抗为8欧姆。定阻式防爆扬声器一般距离扩音功放设备较近时使用。 2. 防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家防爆扬声器是定压输入方式，输入的120V（或其它值）音频信号经隔爆腔内的音频变压器再送给扬声器音圈。定压式防爆扬声器一般距离扩音功放设备较远时使用。 3. 防爆号角|有源吸顶喇叭|吸顶扬声器|防水音柱|防爆号角厂家防爆扬声器用两只螺栓固定在支撑物上。防爆扬声器的接线端子在隔爆腔内，将电缆穿入进线口拧紧。电缆外径在8毫米以下，芯线截面积在0.5平方毫米以上的两芯电缆均可。

防爆扬声器结构图

防爆扬声器

表：定阻式防爆扬声器结构尺寸（仅供参考）

规格	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	进线口	重量 (kg)
5VA, 8	210	170	130	60	M16	1.8
10VA, 16	360	260				
156	90	1/2G	3.8	15VA, 16	400	310
156	90	1/2G				
4	25VA, 16	480	400	170	90	1/2G
4.5	35VA, 16	500				
500	170	90	1/2G	5.3	60VA, 16	520
500	170	90				
1/2G	6.2					

表：定阻式防爆扬声器结构尺寸（仅供参考）

规格	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	进线口	重量 (kg)
5VA, 120V	240	170	130	60	M16	2
10VA, 120V	400	260				
156	90	1/2G	4.3	15VA, 120V	460	310
156	90	1/2G				
4.5	25VA, 120V	540	400	170	90	1/2G
5	35VA, 120V	540				
500	170	90	1/2G	6	60VA, 120V	560
500	170	90				
1/2G	6.5					

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-pass.com
电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询