

无机化合物储罐使用寿命 生产工艺 无机化合物储罐

产品名称	无机化合物储罐使用寿命 生产工艺 无机化合物储罐
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

为了提高塑料储罐使用寿命，应避免安装室外环境，不可避免，设置遮阳设施，避免罐体光照氧化变色。

无锡新龙科技有限公司是国内较大的生产无焊缝整体一次成型50立方米全塑聚乙烯储罐和150立方米钢衬塑贮罐的生产厂家。

无锡新龙科技有限公司 地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国国内滚塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十多年大型滚塑钢衬塑储罐、钢衬塑反应罐和聚乙烯储罐制作经验的公司。

忘初心 牢记使命 为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

无锡新龙科技储罐顺利通过ISO9001 2015质量管理体系认证

在不能控制储罐液位的情况下，应在储罐上安装溢流口，以防液体溢出，造成不必要的伤害。

选购聚乙烯储罐特别提醒：聚乙烯储罐因聚乙烯焊接性能较差，焊接强度满足不了使用的强度要求，后加(螺口法)、后焊(热熔法)的进、出料口子满足不了化工不渗、滴、漏的要求，所以客户在选购化工聚乙烯储罐一定要认准罐体、进料口、出料口、法兰、人孔等是否为模具一次型无焊接缝，无机化合物储罐，从根本上来解决和减少不必要的渗、滴、漏标题题目。为了提高钢衬塑储罐使用寿命，应避免安装在高腐蚀环境，平时要检查钢体外表的防腐情况，做好钢罐体外防腐工作。

钢衬塑(PO)储罐0.5-50m³。平底的储罐的底也要加厚，原因底部压力大，无机化合物储罐使用寿命，底部不能油漆保养。

储罐厚度要根据储罐的体积、材质、比重、压力、温度、所装物腐蚀性、环境条件等因素决定的。滚塑工艺一次成型，整体成型(包括进出料口、法兰等)无接缝、不渗漏、强度高。形状可采用平底平盖、拱底拱盖、平盖拱底、平盖锥底等形状，无机化合物储罐性能介绍，并可配置减速机和防腐搅拌浆。聚乙烯(PE)耐腐贮罐、贮槽、槽罐、水箱，1-50m³立、卧式。

滚塑储罐应起码达到要求为：选用原材料是否为正牌粒料(有厂家为了减少磨粉和原材料费用而选用石化厂副产品粉料)，塑料粉的颗粒度，原料配比是否合理，是否达到佳拉力强度(本公司具备电子拉力机，可为每台储罐提供样块的拉伸数据)。我公司给出的产品壁厚的安全系数为1.5，即比正常水箱的设计标准提高了50%，是因为考虑到了我公司的储罐存储介质为化学品，即有一定的比重。配备专职检测人员，产品质量得到必要的保证，造就了一批滚塑技术人员。

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)20多年专注于钢衬塑储罐、钢衬塑搅拌罐、聚乙烯储罐、聚乙烯汽车运输槽罐和汽车用尿素罐制造，成功服务化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等行业2000多家企业！以聚烯烃(PO)为原料，采用滚塑工艺(旋塑技术)将聚烯烃(PO)一次整体成型于钢体内表面，在钢体与塑料层间焊一层钢丝网，使内衬PO(聚烯烃)与钢体外壳紧密结合在一起，使聚烯烃(PO)难以脱离钢体表面。

主要合用于储运、酸、碱、盐等各种侵蚀性液体。

11.使用寿命长。强度大金属材料比强度差的非金属材料储罐厚度要薄些。

滚塑储罐(贮罐运输罐)耐腐层的整体性

作为行业先者的新龙，不仅保持着快速的销售增长和极高的市场占有率，也有了足够的资金实力和稳定的消费群体，新龙在继续发挥其持续创新能力，抢先观察到市场环境和消费需求的变化，比竞争对手更早的找到了市场的空缺和不足之处，抢先动手研发新技术，巩固并继续拓展滚塑储罐行业市场。新龙，正在不断打破“后来者居上”的自然规律，继续保持自己的“先行者优势”！如果不清除这些物质，直接涂装，势必会影响整个涂层的附着力及防腐能力。

新龙储罐 历史悠久 值得信赖

地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是海内超大聚乙烯(PE)一次成型无焊接缝滚塑和钢塑复合耐腐储罐、汽车运输槽罐、船用运输罐、搅拌罐、反应罐、饮用水箱等系列化工设备的专业制造公司之一，历史悠久，技术气力雄厚，是获得危险化学品包装物、容器全国产业产品出产许可证证书企业，无机化合物储罐品质保证，国家危险化学品包装物、容器定点出产企业，中国塑料包装箱及容器行业十强企业，聚乙烯全塑储罐、聚乙烯钢塑复合储罐通过中国船级社(CCS)GB/T19001-2008/ISO9001 2008质量治理体系认证。通常金属表面会附有尘埃、油污、氧化皮、锈蚀层、污染物、盐份或松脱的旧漆膜。

无锡新龙科技有限公司20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造，成功服务化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等2000多家企业！
>中国塑协滚塑专委会理事单位。

本公司是从90年代初就开始进行高分子聚乙烯材质储罐、外钢内塑材质储罐和碳钢材质储罐的研究、开发、制造并销售的企业，是国内较早进行系列滚塑工艺储罐制造的专业公司。

无锡新龙科技储罐顺利通过ISO9001 2015质量管理体系认证

无锡新龙科技有限公司储罐部专业提供化工工程储罐，有高分子聚乙烯材质储罐、外钢内塑材质储罐和碳钢材质储罐，储罐形式有立式、卧式、异形、平顶、椭圆封头、园形、方形、锥形、平底、园底、斜底等式样，适用温度：-50 ~60 ~95 ，适用压力：常压。无锡新龙科技有限公司滚塑成型聚乙烯储罐CAS237-2014标准起草制定单位之一。

在工业生产中，钢衬塑防腐储罐它是石油、化工和其他许多工业部门广泛应用的一种通用储存设备。对于迅速发展的化工工业来说，储存设备尤为重要。其中最令人关注的是储存设备的防腐蚀问题，因为储存设备不仅有介质腐蚀，还有热腐蚀，甚至污垢腐蚀，如此复杂的腐蚀环境和条件，是许多其它设备难以遇到的。钢衬塑储罐的腐蚀十分严重，其防腐蚀也十分敏感，在某种意义上讲，钢衬塑防腐储罐防腐技术高低往往是一个国家防腐科技水平的重要标志之一。选用原材料是否为正牌粒料(有厂家为了减少磨粉和原材料费用而选用石化厂副产品粉料)，塑料粉的颗粒度，原料配比是否合理，是否达到拉力强度(本公司具备电子拉力机，可为每台储罐提供样块的拉伸数据)。

我们很荣幸为您推荐防腐储罐，防腐储罐是无锡新龙科技有限公司的重点产品之一，如果您有什么需求或建议的话请联系我们。联系人：黄中其(副总经理)，

随着世界能源危机的日趋临近，加上近年来我国石油工业的快速发展，一座座国家战略石油储备库建设工程相继启动，钢衬塑储罐防腐蚀也越来越引起了人们的重视。

钢衬塑防腐储罐：

钢衬塑(龟甲衬里—钢、网、塑三合一)是钢塑复合储罐系列产品的精华。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以聚乙烯为原料，采用旋塑衬塑工艺(滚塑技术)一次整体成型于钢体内表面，由于钢网(龟甲)与聚乙烯为一体且钢网焊于钢体表面，使聚乙烯难以脱离钢体表面，内防腐通过衬塑得到解决，但钢衬塑防腐储罐外防腐前钢材表面的处理要求也十分重要。多年来，在广大新老客户的关心下，我们在行业内塑创了一定的诚信度。

产品可销往河南、郑州、安徽、合肥、北京、福建、福州、甘肃、兰州、广东、广州、广西、南宁、贵州、贵阳、海南、海口、河北、石家庄、黑龙江、哈尔滨、吉林、长春、湖北、武汉、湖南、长沙、江苏、南京、江西、南昌、辽宁、沈阳、内蒙古、呼和浩特、宁夏、银川、青海、西宁、山东、济南、山西、太原、陕西、西安、上海、四川、成都、天津、西藏、拉萨、新疆、乌鲁木齐、云南、昆明、无锡、浙江、杭州、深圳、重庆等地区。0.02立方米)-200000L(200立方米)，具备100000台/年的生产能力。

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国国内滚塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十年大型滚塑钢衬塑储罐、钢衬PO储罐、钢衬塑反应罐(钢衬塑搅拌罐)和聚乙烯储罐制作经验的公司，以生产聚乙烯储罐、钢衬塑储罐、钢衬塑反应罐、聚乙烯汽车运输槽罐和汽车用聚乙烯尿素箱(罐)而知名。钢衬塑、聚乙烯容器20L(0.02立方米)-200000L(200立方米)，

具备80000台/年的生产能力。聚乙烯防腐储罐设备系列：聚乙烯防腐储罐，1-50m³立、卧式。

无机化合物储罐使用寿命-生产工艺(在线咨询)-无机化合物储罐由无锡新龙科技有限公司提供。无锡新龙科技有限公司(www.xinlongchina.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！氧化皮是在钢铁高温锻压成型时产生的一层致密氧化层，通常附着比较牢固，但相比钢铁本身则较脆，并且其本身为阴极，会加速金属腐蚀。