

KWU二次包络减速机直销 赛德减速机 重庆二次包络减速机

产品名称	KWU二次包络减速机直销 赛德减速机 重庆二次包络减速机
公司名称	德州赛德减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华大道587号
联系电话	15069252919 15069252919

产品详情

产品详细介绍:

本产品采用单级蜗杆减速传动，符合国家标准GB9147 - 88，KWU二次包络减速机直销，此标准达国际八十年代水平。全系列包括三种型号、十六种中心距、十二种速比。输入功率范围在0.39-189KW之间，输出扭矩在107 - 43500N.m之间。

圆弧圆柱蜗杆减速器具有承载能力大、传动效率高、使用可靠、寿命长等优点，可适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种行业机械设备的减速传动。

减速器的蜗杆轴可正、反两个方向运转，输入转速不超过1500r/min，锡青铜二次包络减速机价格，工作环境温度在 - 40-

二次包络环面蜗杆减速机的特征：

无噪音和稳定啮合

平面二次包络环面蜗杆减速机为了防止处于啮合时的蜗杆不产生冲击和振动，对蜗杆入口和出口处进行了倒坡修型处理。

减速比选择有较大的范围

平面二次包络环面蜗杆减速机在设计中使环面蜗杆通过简单地增加头数，使其传动比可有较大范围，因此在一个单级减速机中有较大的传动比选择。

杆传动是在空间交错的两轴间传递运动和动力的一种传动，两轴线间的夹角可为任意值，常用的为 90° 。蜗杆传动用于在交错轴间传递运动和动力。蜗杆上只有一条螺旋线的称为单头蜗杆，即蜗杆转一周，涡轮转过一齿，若蜗杆上有两...

选用减速器应知：原动机、工作机类型及载荷性质，每日平均运转时间，重庆二次包络减速机，启动频率和环境温度。

- (1) 减速器一般采用油池润滑，当蜗杆计算圆滑动速度 $v_s > 10\text{m/s}$ 时，采用强制润滑。
- (2) 减速器用润滑油粘度指数（ ）应大于100。
- (3) 减速器采用合成蜗轮蜗杆油。

KWU二次包络减速机直销-赛德减速机-重庆二次包络减速机由德州赛德减速机有限公司提供。德州赛德减速机有限公司（www.sidecd.com）是一家从事“减速机,丝杆升降机,齿轮减速机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“赛德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使赛德减速机在减速机、变速器中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！