

海南清水离心泵选型 农田灌溉清水离心泵选型 强盛泵业

产品名称	海南清水离心泵选型 农田灌溉清水离心泵选型 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

清水离心泵选型的使用条件：1、该泵适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质，其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%，粒度 2mm；2、介质温度：-15 ~80 ；3、清水离心泵选型周围环境温度应低于40 ，相对湿度低于95%；4、工作压力：系统压力 3.0MPa；5、搞产品主要部件均为铸铁材质，因此所输送介质应无强腐蚀性。

打开清水离心泵选型真空表旋塞。缓慢打开出水阀门，这时压力表指针的位置将随出水阀门打开的大小程度而变化，当压力表指针指到所需的位置时，停止出水阀的调正。完成了泵的启动。当需要停清水离心泵选型时，先关闭出水阀门，关闭真空表旋塞，切断电源，最后关闭压力表旋塞。强盛泵业厂生产清水离心泵选型，质量保证，型号齐全，欢迎新老客户来电访问订购！！

清水离心泵选型的结构：1、该泵的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。管道离心泵的优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部分进行检修。2、壳体构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分，滚动轴承受泵的径向力和轴向力。