

粤协风机 珠海排尘离心风机 排尘离心风机

产品名称	粤协风机 珠海排尘离心风机 排尘离心风机
公司名称	佛山市粤协风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电器产业基地”南区170号
联系电话	13500254501

产品详情

粤协风机厂家告诉大家选购一台适合自己使用的排尘离心风机。

- 1、在选购排尘离心风机时须依照自己的实际情况向厂商陈述需要风机的名称和规格型号，向他们陈述需要风机的转速、功率和风压、风量等的性能参数。
- 2、注意风机的电压。在一般情况下，排尘离心风机的生产厂家在生产设备时设定的电压都是380V，如果有特殊需求，必须提前告诉生产厂家。
- 3、在选购离心风机时，须提前问清销售商家是否附带消声箱体、消声器、软接头、弯头、防雨百叶、防虫网、法兰等等，问清减震器是落地式还是吊挂式。以便依照自己的需求选购。
- 4、提前考察好近安装排尘离心风机的位置，向生产厂家描述清楚使用排尘离心风机的工作环境和使用情况，一般的生产厂家会根据这些情况提供一套好搭配方案。
- 5、在选购排尘离心风机时，需要充分考虑风机箱在哪儿设置风口的位置，避免设备安装好了再去寻找风口，自找麻烦。同时需要设计好电机的外置和内置。这些都可以告诉生产厂家，让他们帮着制定好方案。
- 6、在选购离心风机时，需要向生产厂家说明是不是带着减速器，减振台座是E式、D式还是C式匀应带。向生产厂家提供旋转的方向和出口的角度以及传动的的方式。这些都需要尽可能地详细标注。
- 7、可以设计一套属于自己得消声静压箱的简图，排尘离心风机型号，向生产厂家说清楚多页送风口是常开还是常闭状态，百叶风口需要什么形状，附加什么功能。
- 8、在设计排尘离心风机时，一般的生产厂家都会采用镀锌板风管的设计方案，一部分客户需要玻镁材料以及其他复合材料时需要向厂家提供具体要求。

9、选购排尘离心风机需要注意两个情况：一个是既有的风机的选购，我们根据自己的实际需求选择和自己的需求为相近的一种排尘离心风机。二方面，珠海排尘离心风机，若是订购风机，首先要做的是将自己的需求、工作环境和功能等相近的情况提供给生产厂家，让他们设计出自己满意的方案。

粤协风机介绍排尘离心风机振动原因

- 1、排尘离心风机轴承严重损坏，导致引起振动
- 2、联轴器不对中，即两轴中心未对准
- 3、排尘离心风机叶轮与机壳存在磨碰现象
- 4、地脚螺丝松动或是灌浆未灌好、基础松动
- 5、排尘离心风机运行中粉尘或油脂含量较大或较多，粘在叶片上
- 6、叶轮发生磨损后，产生不平衡分量。

粤协风机生产排尘离心风机具有雄厚的科技开发力量，选用的CAD计算机辅助设计制造技术，加以先进的数控加工设备，制造出运转平稳，各性能更加优良的产品奉献给广大用户。

粤协风机厂家介绍排尘离心风机用途：

- 1、排尘离心风机具有宽阔型的叶轮，特别适合于排送含有木质碎屑、纤维和尘土颗粒较大的空气混和物，亦可作为一般建筑物通风排气用。
- 2、排尘离心风机具有6个向前弯曲的叶片、平板的前盘和后盘以及铸铁轮毂。叶轮经过静、动平衡试验、因此、性能特别稳定、运转平稳。
- 3、排尘离心风机有直接驱动和皮带驱动二种驱动装置，可供你量情选择。
- 4、排尘离心风机具有多种转速、以及制成多种出风口角度，广东排尘离心风机，供使用者选择，使你能得到好的使用性能。
- 5、为检修方便，排尘离心风机，除NO：3-6小型风机的机壳为整体外，其余号数的机壳分为两部分，用螺栓联接。
- 6、N：3-6号来用电动机直联(A式)和皮带轮(C式)两种传动方式，No：8-12来用皮带轮(C式)和联轴器(D式)两种转动。

粤协风机(图)-珠海排尘离心风机-排尘离心风机由佛山市粤协风机制造有限公司提供。佛山市粤协风机制造有限公司(www.gdyuexie.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，佛山粤协风机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄美玲。