

金正防水材料 朝阳非固化橡胶沥青防水涂料

产品名称	金正防水材料 朝阳非固化橡胶沥青防水涂料
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

如何预防防水涂料的质量问题结构或构件边角处混凝土养护液局部掉落，不规则，棱角有缺陷木模板未充分浇水湿润或湿润不够，防水涂料液浇筑后养护不好，造成脱水，强度低，或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时，棱角被粘掉;低温施工过早拆除侧面非承重模板;拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，非固化橡胶沥青防水涂料质量好，棱角被碰掉;模板未涂刷隔离剂，或涂刷不均。木模板在浇筑防水涂料前应充分湿润，混凝土养护液浇筑后应认真浇水养护，拆除侧面非承重模板时，混凝土养护液应具有1.2N/mm²以上强度;拆模时注意保护棱角，避免用力过猛过急;吊运模板，防止撞击棱角，运输时，将成品阳角用草袋等保护好，以免碰损。可将该处松散颗粒凿除，冲洗充分湿润后，视破损程度用1：2或1：2.5水泥砂浆抹补齐整，或支模用比原来高一级混凝土养护液捣实补好，认真养护。混凝土养护液内存在水平或垂直的松散混凝土夹层。

防水涂料选购四大原则

(1) 根据当地历年zui/高气温、zui/低气温、屋面坡度和使用条件等因素，应选择耐热性和低温柔性相适应的防水涂料。高温地区应选择耐热度高的防水涂料，以防流淌；严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料，以免冷脆。

(2) 根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素，非固化橡胶沥青防水涂料价格低，应选择拉伸性能相适应的防水涂料。对结构变形较大的建筑屋面，应选择延伸率大的防水涂料，以适应变形。

(3) 根据屋面防水涂膜的暴露程度，非固化橡胶沥青防水涂料生产厂家，应选择耐紫外线、热老化保持率相适应的防水涂料。对暴露式的屋面，应选用耐紫外线的防水涂料，以提高使用年限。

(4) 屋面排水坡度大于25%时，不宜采用干燥成膜时间过长的防水涂料。

能够通过国家环保检测的产品，一般来说，朝阳非固化橡胶沥青防水涂料，在生产时都必须采取国际化的生产标准。每一个生产细节都要经过仔细的研究，每一道工序都要安排专人。最后我们看到的可能就是一桶防水涂料，但是你想不到的是，它已经经过了数十道工序。防水涂料是我公司的zui/新力作，也是这个品牌多年来孜孜不倦追求品质的zui/好见证。

欢迎致电寿光市金正防水材料有限公司咨询详情！

金正防水材料-朝阳非固化橡胶沥青防水涂料由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司（www.jinzhengfangshui.com）是从事“聚氨酯防水涂料,聚合物乳液建筑防水涂料,改性沥青防水涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。同时本公司（www.xinlidafrp.com）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。