

华为TP48200A室外一体化通信机柜

产品名称	华为TP48200A室外一体化通信机柜
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为通信电源TP48200A,TP48200A-HD15A1室外一体化机柜

TP48200A-HD15A1技术参数：

简介：TP48200A-HD15A1是华为公司研发的一款户外直流电源系统，设备舱采用热交换，电池仓采用直通风温控方式，配置48V/50A整流模块，总输出电流可达200A。系统具备交流输入宽范围适应能力，输出高效率，全方位防雷保护，完善的电池管理及温度控制等功能，系统满足C类环境应用要求，广泛应用于各种户外站点。

输入电压：85VAC-300VAC，额定220V

额定功率：3000W

工作湿度：-40-+75

储存：105mm*281mm*40.8mm

重量：2kg

技术参数：

重量 120kg（不含整流模块及电池）?制冷方式 设备舱：热交换 85W/K 电池舱：直通风（带加热盒）
安装方式?落地安装、楼顶安装、靠墙安装 走线方式?机柜底部，下进线，下出线 维护方式
?前后操作、前后维护 噪声等级 满足GR487要求，噪声声压 < 65dBA@1.5m 保护等级
?设备舱：IP55，电池舱：IP44 电池空间 16U（2×150Ah）用户空间 9U MTBF 200,000 hours?

交流配电?

输入模式 ?三相兼容单相 输入电压 85VAC-300VAC , 额定220VAC 输入频率 ?45~66Hz , 额定值: 50Hz/60Hz ? 输入方式 1 × 63A/3P空开 交流防雷 20kA/40kA 维护插座 维护插座 交流输出 1 × 16A/1P , 1 × 16A/1P (维护插座) ?

TB2pULFug0kpuFjSspdXXX4YXXa_!!2100922206

直流配电?

输出电压 42~58VDC , 额定值: 53.5VDC ? 大容量 ?12KW (4 × 3000W) ? 电池支路 ?2x63A/2P MCB ?一次下电支路 2 × 63A MCB , 2 × 32A MCB 二次下电支路 2 × 16A MCB 直流防雷 10kA/20kA , 8/20 μs??

整流器?

输入电压 85VAC ~ 300VAC , 额定220V 额定功率 3000W ?工作温度 -40 ~+75 ?尺寸 105mm (宽) × 281mm (深) × 40.8mm (高) ?重量<2kg ?功率因素 0.99 THD 5%?

控制器?

TB2xYBluCjpuFjy0FdXXXmoFXa_!!2100922206

信号输入?

3路模拟量 9路开关量 告警输出 8路干接点 通信端口 RS232 , RS485 储存能力 历史告警刀小于1000条 显示模式 LCD?

环境控标?

工作温度 -40 ~+45 (+太阳辐射) 储存温度 -40 ~+70 工作湿度 5%~95% (无凝露) ?工作海拔 0~4000米

产品特点 :

- 1.高集成化设计 , 设备收容能力强 , 可作为设备柜、电池柜、电源柜和传输柜应用支持全系列温控方式 , 适应各种应用环境
- 2.精细化智能温控系统 , 高COP模式优先工作 ; 高效电源模块效率大于96% , 降低系统能耗-48V直流温控系统 , 完善的隔热设计 , 保证不间断、稳定的
- 3.温度环境 , 提升系统可靠性
- 4.小型美观 , 选址容易 , 支持快速部署
- 5.单站单控 , 实现站点智能化远程管理

华为TP48200A-HD15A1户外电源柜 , 华为通信电源机柜 , 华为直流配电柜 , 华为户外电源机柜

华为TP48200A-HD15A1室外电源机柜 , 华为室外直流配电柜.

简介 : 华为TP48200A-HD15A1是华为公司研发的一款户外直流电源系统 , 设备舱采用热交换、电池舱采用直通风温控方式 , 配置48V/50A整流模块 , 总输出电流可达200A。系统具备交流输入宽范围适应能力 , 输出高效率 ,

防雷保护，完善的电池管理及温度控制等功能。系统满足B类环境应用要求，广泛应用于各种户外站点。

优势：？高防护等级：设备舱IP55，电池舱IP44？高效整流模块：效率>96%？
整流模块工作环境温度范围高达：-40 ~+75？电源模块支持无损热插拔，安装维护便利？
门置温控系统，维护、清洗、更换便利？防盗能力强：内铰链、内嵌门，门锁带锁盖，支持外挂锁？
电池智能管理，延长电池使用寿命？支持蓄电池防反接功能，降低施工时系统风险？
支持远程管理功能，降低客户运行成本？

华为通信电源,华为开关电源,华为整流模块,华为开关电源模块,华为网络机柜,华为服务器机柜,华为壁挂电源,华为直流电源,华为一体化开关电源,华为高频开关电源,华为室外电源机柜,华为室内电源机柜,华为开关电源,华为一体化机柜,华为室外一体化电源柜,华为48v开关电源.?

华为TP48200A/TP48200E/TBC300A室外直流通信电源机柜,华为48V通信电源。

华为全系列高效整流模块，输出容量覆盖15~100A，870~6000W，效率超过96%，具有高可靠、高功率密度、软启动、完善的输入和输出保护、低噪声、可并联等特点。应用于嵌入式电源、室外电源、室内电源以及核心机房大电源等华为全系列-48V直流通信电源。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。