

含锆陶瓷纤维纸,1430陶瓷纤维纸,含锆型陶瓷纤维纸

产品名称	含锆陶瓷纤维纸,1430陶瓷纤维纸,含锆型陶瓷纤维纸
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	厚度:1~10mm 容重:180~200kg/立方 包装:纸箱
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

含锆陶瓷纤维纸的产品特性：

易缠绕、定型和切割

低导热率、低热容量 优良的热稳定性及抗热震 优良的抗拉强度

容易成型或切割

吸音性能好

非脆性材质，弹性好

优良的机加工性能 优良的隔热、密封、保温及绝缘性能

含锆陶瓷纤维纸的产品应用：

窑炉膨胀缝填料 高温密封垫圈 铸锭模衬套 高温背衬隔热

隔热垫 防火密封条 熔融金属飞溅防护

电器的绝缘密封隔热装置

含锆陶瓷纤维纸的使用方法及注意事项：

本产品有着优良的机械加工性能，在使用过程当中可以按照所需尺寸任意裁切，在接触本产品时请尽量

佩戴简单的防护措施，如手套，口罩，眼镜即可正常工作，对人体无害。

含锆陶瓷纤维纸的产品工艺介绍：

含锆陶瓷纤维纸是以含锆陶瓷纤维为主要原料，采用湿法造纸成型工艺制成，具有耐高温、导热率低、隔热密封的特点。含锆陶瓷纤维纸经热定型、纵横切、打卷等工序制成。

产品厚度均匀，表面平整，柔韧性好，可进行剪切或冲切加工制成各种尺寸的制品，广泛应用于对隔热密封层厚度小、整洁性、耐高温、耐热要求高的领域，能在有限的空间内提供耐热、隔热、密封功能。

含锆陶瓷纤维纸的技术指标：

产品类别	标准型	高铝型	含锆型
分类温度 ()	1260	1350	1430
化学成分 (%)	AL ₂ O ₃	41~43	51~53
	SiO ₂	51~53	44~46
	ZrO ₂	-	-
	Fe ₂ O ₃ +Ti ₂ O ₃	1.2	0.3
	CaO+MgO	0.3	
	Na ₂ O + KO ₂		
密度 (KG/m)	180~200		
尺寸 (mm)	60,000x610/1220x1mm	30,000x610/1220x2mm	
长x宽x厚	20,000x610/1220x3mm	15,000x610/1220x4mm	
	12,000x610/1220x5mm	10000x610/1220x6mm	
	75000x610/1220x8mm	6000x610/1220x10mm	

备注：以上数据仅供参考，实际应用取决于陶瓷纤维纸的工作环境。

含锆陶瓷纤维纸产品包装：纸箱包装/纸箱加托盘包装。