

弹簧钢带SK70钢带原装正品

产品名称	弹簧钢带SK70钢带原装正品
公司名称	宁波众博金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波高新区凌云路1588号东环钢贸城A2室
联系电话	0574 - 89077168 17757062895

产品详情

弹簧钢带 SK70钢带 原装正品 的详细信息：

材质：SK70

规格：电话咨询0574-89077168

仓库所在城市：杭州

仓库：五金库

仓库地址：宁波

仓库电话：0574-89077168

质量等级：正品（受理质量异议）

加工服务：深加工（冲压、折弯等）,粗加工（开平、分条等）

配送服务：可配送到厂

货物销售类型：期货

用途范围：压力容器,化工设备,电梯,卫生洁具,金属制品,精密电子,餐饮厨具,汽车用,家用电器,轨道交通,集装箱,核电,建筑装饰,机械制造

产品表面描述：标准

弹簧钢

是指由于在淬火和回火状态下的弹性，而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的能力，即在规定的范围之内，弹性变形的能力使其承受一定的载荷，在载荷去除之后不出现永久变形。

弹簧钢应具有优良的综合性能，如力学性能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能，又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。为了满足上述性能要求，弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸。

弹簧钢产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定。钢带产品适用于减振器阀片、离合器膜片弹簧、冷气压缩机阀片、针织机配件、沉降片、哈负片、织针、生克片、各种印刷刮刀、环形带刀等、五金冲压弹片，弹簧、发条、拉伸件，反弹簧高质量要求产品可按客户要求尺寸分条，提供材质证明SGS报告热处理规范钢号淬火温度淬火介质硬度要求回火温度冷却介质

现货规格：

钢带：厚度0.15-2.0mm（软料/硬料均有现货）长宽可按客户要求开料

钢板：厚度1.0-3.0mm（冷轧退火料）欲知长宽请与卖家联系

钢板：厚度3.0-18.0mm（热轧退火料）欲知长宽请与卖家联系

钢棒：直径14-350mm，任意长度切割

注：硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。

供货状态：

软态、半硬、全硬（热处理硬料）

应用范围

65780-830水或油400-600线径小于12-15mm的螺旋簧、弹簧垫圈65Mn810-830油或水>60 370-400水42-50 5-10m的板簧片及7-10mm的卷簧。50CrV850-870油>58 400-55水45-50截面较大和较重要的板簧片及螺旋弹簧50CrV850-870油>58 370-420 45-52 300C以下工作的高温弹簧60Si2MnA860-880油>60 500-520水HB363-444厚度8-12mm的板簧片

在销售弹簧钢的牌号：

日本弹簧钢：SUP6 SUP7 SUP9 SUP9A SUP10 SUP11A SUP12 SUP13 SUP10-CSP SK55-CSP SK85-CSP S70C-CSP S65C-CSP S60C-CSP S55C-CSP S50C-CSP SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6SK7 SK60 SK65 SK75 SK80 SK85 SK90 SK95 SK105 SK120 SK140 C70U C80U C90U C105U C120U

韩国弹簧钢：SPS1SPS3 SPS4 SPS5 SPS5A SPS6 SPS7 SPS8 SPS9 STB1 STB2 STB3 STB4 STB5 SH590P SH590S72A SWP-B SWP-A

瑞典弹簧钢：17701774 1778 1912 1914 1922 1926 1940 1957 1973

英国弹簧钢：38Si745SiCrV6-2 46Si7 46SiCrMo6 50SiCrMo6 51CrV4 52CrMoV4 52SiCrNi5 54SiCr6
54SiCrV655Cr3 56Si7 56SiCr7 60Cr3 60CrMo3-1 60CrMo3-2 60CrMo3-3 60SiCrV7 61SiCr7 251A85251A60
251H60 525A58 525A60 525H60 525A61 658A57 658A57 704A60 705A60 705H60 735A51 735H51 735A54 805H60
925A60 251A85 251A60 251H60 525A58 N525A60 535A99805A20 832H13

德国弹簧钢：C67SCK67 C75S CK75 C85S CK85 C85E C101E C100S CK101 38Si6 38Si7 46Si7 51Si7 56Si755Si7
71Si7 60SiMn5 51MnV7 54SiCr6 60SiCr7 67SiCr755Cr3 51CrV4 50CrV4 58CrV4 51CrMnMoA CrMnMo443
52MnCrB3 1.12311.1248 1.1269 1.1274 1.5022 1.5023 1.5024 1.5025 1.5023 1.5028 1.5029 151421.5225 1.7102 1.7103
1.7106 1.7018

国际标准弹簧钢：38Si746Si7 51CrV4 52CrMoV4 55Cr3 55SiCr6-3 55SiCrV6-3 56SiCr7 60Cr3
60CrMo3-360Si8美国弹簧钢：ASTMA228ASTMA227 ASTMA679 ASTMA229 ASTMA231 ASTMA232
ASTMA878 ASTMA401 AISI302 ASTMA313AISI316 ASTMA313 AISI631 A-286 Inconel718 InoconelX-750
AMS5698 AMS5699AISI1050 ASTMA682 AISI1074 1065 1070 1084 1095 1566 1572 92559260 9254 5155 5160 4151
6150 51B60H

法国弹簧钢：XC65 XC70 XC85 55S7 60SM5 55C3 52MCB3 60SC750CV4

俄罗斯弹簧钢：65 70 85 65 55C2 60C A 60C2 A 60C2X A 50 A 55X P

中国弹簧钢:65 70 75 80 85 65Mn 55Si2Mn 55Si2MnB 55SiMnVB 60Si2Mn 60Si2MnA
60Si2CrA 60Si2CrVA 60CrMnA 50CrMn 55CrMnA 50CrVA 60CrMnBA 60CrMnMoA 30W4Cr2VA
100CrMn6 100CM6 100CrMn7 100CrMnMo8 100CrMo7-2 100CD7 100CrMo7-3 100CrMo8-38E3 C54E4 C55E3
C70E3 X12MoCrNi4-4-3 X46Cr13 X75WCrV18-4-1 X82WMoCrV6-5-4 Z85WDCV6 X89CrMoV18-1
X105CrMo17 Z100CD17

常见牌号及特点

钢号60758565Mn60Si2Mn50CrVA主要成分%C0.62~0.700.72~0.800.62~0.700.62~0.700.57~0.650.46~0.54Mn0.5
0~0.80 - 0.90~1.200.90~1.200.60~0.900.50~0.80Si0.17~0.37 - 0.17~0.370.17~0.371.50~2.000.17~0.80Cr £ 0.25 -
£ 0.25 £ 0.25 £ 0.300.80~1.10热处理淬火, 840(油)820(油)830(油)830(油)870(油)850回火, 480 - 4804804605
20机械性能sb MPa8009008008001200ss MPa10001100100010001300d5 %9788510应用范围截面<12mm~15
mm的小弹簧截面 £ 25mm的弹簧,例如车箱板簧,机车板簧,缓冲卷簧截面 £ 30mm的重要弹簧,例如小型汽车
、载重车板簧,扭杆簧,低于350 的耐热弹簧

以优异的服务,优质的产品赢得了广大客户的信赖。我公司将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格,服务于广大用户,愿与广大新老用户携手共进,共创伟业。我们的宗旨：“以质量求生存,以信誉求发展”。我们的经营理念：“以诚为本,客户至上”。我们的优势：“货源充足,价格合理”

。