

东莞酸雾净化塔

产品名称	东莞酸雾净化塔
公司名称	东莞市绿东环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇建业路85号5栋102室
联系电话	0769-86346794 18929178151

产品详情

一、酸雾净化塔适用范围：

酸雾净化塔是我公司生产的一种主要适用于硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸/碱性气体的废气治理环保设备，具有净化效率高、结构紧凑，占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好，重量轻，便于安装、运输及维修管理等特点。

二、酸雾净化塔产品技术简介

生产车间酸雾废气经风罩收集，经管道再进入碱液洗涤塔，碱液洗涤塔体放置二层填料层并配置二级水浴装置，并在循环水池内加氢氧化钠（简称碱），以中和废气中的酸雾，经二级喷淋塔装置清洗后完全能保证达标排放。

塔体放置二层填料层并配置二级高压水浴装置，经二级喷淋装置清洗后，通过滤水装置，净气达标外排。

酸雾净化塔是一种使含尘气体与水进行充分洗浴作用的除尘器，酸雾处理塔结构简单，主要由主体，进气管，排气管，喷头，填料层，加药装置，水源（水池）和水浴循环系统组成。

它是使特定容器内含水率增加并改变气流方向、降低气流速度，让其与尘气体充分混合，使尘/气的比重增加并粘附中和，水尘由空气中脱离出来的一种除尘装置。

三、产品优点:

酸雾处理塔工艺简单，造价低，运行费用少，安装方便，耐腐蚀；

性能稳定，除尘效率高，脱硫效果好；

重量轻，便于安装、运输及维修管理；

特别适应水溶性含尘气体；

四、产品缺点:

不适合干式物料回收利用；

循环水如处理不好，易造成二次污染。

五、定制须知：

- 1、产生废气、废水、粉尘等工艺设备或工况，选取不同处理设备。
- 2、相关参数根据废气排放量，废水排污量，粉尘温度、浓度、产生源、面积等定制。
- 3、根据生产车间的房屋建筑结构和生产设备的位置以及车间内外的地理环境决定设备规格。

注：可选材质：PP板、不锈钢

可根据实际使用风量5000-100000风量进行定制。

六、售后服务：

- 1、产品质量保修期内，实行全面负责，对受损部件负责免费维修，调换；（除人为造成及不可抗拒的自然灾害等。）
- 2、按用户要求提供产品安装简图；
- 3、在产品安装调试过程中本公司可提供现场技术指导；
- 4、产品质保期满后，按成本价提供产品零部件；
- 5、本公司定期对用户回访、维护。
- 6、整机保修一年