

指挥调度中心操作台 指挥大厅控制台 工作台 集控室监控调度台

产品名称	指挥调度中心操作台 指挥大厅控制台 工作台 集控室监控调度台
公司名称	广州弘誉智能技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:弘誉智能 型号:定制型 产地:广州
公司地址	广州市白云区夏良村永安东街自编998号之二
联系电话	020-86028831 13168008373

产品详情

公安局-应急管理局-电力电网调度中心-办公家具设备-指挥大厅控制台-指挥大厅坐席管理办公台-调度台-指挥席-操作席-主席台定制。可以根据指挥大厅布局进行定制。指挥调度中心操作台 控制台 工作台 集控室监控调度台

冷轧板定制\每个席位至少三屏操作所需的工作空间、二次深化尺寸,台面深度1000mm,距地面高740mm,后背墙高185mm,席位根据相关需求配置主机托盘、键盘托盘、多媒体盒、文件柜等相关附件。1.框架结构:内部主框架为钢架防静电喷塑处理,前后门板为防火板。2.台面板:高压耐磨防火板(HPL)+实木颗粒板,整体厚度不低于27mm,大面板之间需做隐藏式箭头所链接,整体连接后必须平整光滑无缝隙。3.台面边缘:台面边缘的手枕位应为台板本体延伸加工形成,以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度,避免疲劳及损伤肢体。后端面后端面使用不小于6mm厚的软聚氨酯封边条。4.前后门板:防火板。5.后背墙:有木护板,铝型材,表面要经过耐磨电喷处理,防静电,有易于显示器支臂悬挂的凹槽。控制台厂家应通过商品售后服务评价标准(GB/T27922-2011)规定的五星级认证,并提供相应证明文件。控制台应有中科院声学计量测试站出具的通过GB/T3768-2017标准检测的声压测试报告。控制台原厂家需通过十环认证。控制台整套按GB20286-2006附录C做燃烧测试达到等于符合阻燃1级。控制台应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的中国绿色材料标志。

采用专用挤压铝合金型材制与**冷轧钢板相结合的结构设计;

5) 整体颜色要求可选;前后门采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作,门板采用压筋散气孔工艺,具有散热通风孔;

6) 作业台的甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC及涂层可迁移元素,通过GB/T 35607-2017规定的限量检测,达到合格;

- 7) 甲醛释放量测试要求，达到E1标准，甲醛排放量 0.010mg/立方米；
- 8) 每个席位内置1个固定电话托架、1个键盘托盆内置强弱电布线管理系统