

现货全尺寸高效包衣机

产品名称	现货全尺寸高效包衣机
公司名称	南京昌硕机械科技有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	昌硕:高效包衣机
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道上坝路11号
联系电话	18626465648

产品详情

BG—150

高效包衣机技术要求及说明

一、BG系列高效包衣机，采用新型微电脑PLC及温度模块控

制系统，触摸屏图形显示，操作简便、高效节能、洁净

安全、符合GMP要求，广泛应用制药、食品工业、是片

丸剂、糖果、种子、巧克力等水溶薄膜包衣、有机薄膜

包衣、糖衣包衣的理想设备。

二、工作原理：高效包衣机主要由主机、喷雾系统、热风柜、排风柜、进出料装置、电脑编程控制系统组成。片芯在包衣机的滚筒内作连续复杂的轨道运动。在运动过程由电脑可编程控制系统控制，按工艺顺序和已选定的工艺参数将介质经蠕动泵及喷枪自动地以雾装喷洒，同时由热风柜提供经10万级过滤的洁净热空气穿透片床，从滚筒底部由排风机抽走，并经除尘后排放，从而使片芯快速形成坚固、光滑的表面薄膜。

主要尺寸：

主机外形尺寸：1680x1350x1900mm,重量：900kg.

热风柜外形尺寸：800x800x1800mm,重量：550kg.

排风柜外形尺寸：950x950x1850mm,重量：750kg.

场地面积：长3300mmx深3000mmx高2300mm.

四、主要技术参数：

参数

型号

生产能力

净化级别

加热

配套耗用功率

滚筒直径

转速

选用

耗用

电、蒸汽

电

蒸汽

传动

送风

排风

0-19r.p.m

BG-150型

单位

150Kg/次

万级

Kw

m²

kw

kw

kw

mm

数量

最大装量

10

21

65

2.2

1.5

5.5

1200

BG-150型

数量

60-80

± 2

2356

7419

4-19

0.3

0.4

460

单位

M3/h

R/min

um

Mpa

mm

型号

参数

工作

均匀

热风

机

排风机

滚筒调节速范围

热过滤精度

供料空气机气压

加料

口直径

温度

风机流量

五、制作及加工标准：

- 1、箱体外表平整 < 5%度，光洁度0.4um，其中主机面板进行“光污染处理”主机部件采用冲压模具成形、流线型好、整机美观、氩弧焊接、精密抛磨。

PLC全程输入程序控制系统为加拿大公司生产，触摸屏为加拿

大公司生产，全电脑输入及输出并可设定程序，程序自控、自

检、超温故障报警、操作简便。

- 3、整机空气净化程度高、高效、节能、密闭工作（10万级）

4、制作过程均依据企业产品执行标准及参照制药企业实施GMP

指南的设备制作标准制造。

其它制作标准均以行业及企业标准规范执行。

六、主要功能配置：

名称

触摸屏

气动搅拌供料桶

调速电机

变频器

送排风机

净化过程

喷枪

其它

配件

送风高效

出风过滤

单位

台

套

台

只

套

只

批

数量

1

1

1

3

2

1

1

配套

七、材料外购件及供应（整机全部为不锈钢材制作）

序号

名称

规格型及材料

单位

数量

制作及供应

1

主机

304-2B油磨板、材厚 3.0

台

1

自制

2

热风机

304-2B磨砂板材厚 内外1.5

3

排风机

304-2B磨砂板、材厚 1.5

4

供料桶

304-2B镜面板、 2.0

5

调速电机

JDIA—40d

南京

6

触摸屏

PLC—5.7 单屏四出两入模块

英杰仕

7

变频器

TE—380—100级补偿曲线

套

3

英杰仕

8

送、引风机

B4—72—12

2

上海应发

9

蠕动泵

台

常州

10

高效过滤器

高效

只

1

常州

11

喷枪

LPA—102-1.2

日本

12

有孔滚筒

304-2B镜面、材厚 3.0

13

集灰袋

无纺布

条

14

枪架

304-2B

15

风管、弯头

304-2B材厚 1.5

4

16

出料器

304-2B