

美蓓亚NMB风扇电机变频器风扇

产品名称	美蓓亚NMB风扇电机变频器风扇
公司名称	上海雉微自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢767室（注册地址）
联系电话	18221115517

产品详情

风扇电机通过扇叶旋转达到散热换气的功能，可将工业机械内部产生的热量排出，用于设备内部冷却。美蓓亚生产的AC交流风扇电机采用自制的高精密滚珠轴承，用交流电压驱动。

【注】表内数值为无压力损失状态下的平均值。

通用规格

电机结构

：罩极式感应电机

电机保护

：阻抗保护

绝缘电阻

：用DC 500V兆欧表测量，应在100M 以上

绝缘耐压

：AC1800V 3s

容许环境温度范围

：-10 ~ +70（工作时） -40 ~ +70（存放时） 正常使用状态下应无结露

对应旧型号

: 3115PS

预期寿命

25 100,000小时 故障率10%(L10使用寿命)

产品外观图

安装孔参考尺寸

特性曲线

产品材质

壳体

: 铝合金

叶轮

: 聚碳酸酯 (含玻璃纤维)

轴承

: 滚珠轴承

端子

: FASTON#110的同等产品

* 也可提供导线型。请另行咨询。

产品规格型号额定电压(V)频率(Hz)起动电压(V)额定电流(A) *2额定输入(W) +10%-20%额定转速(min-1) *308038PB-A0L-EA-00(旧3115PS-10T-B30-B00)10050650.1709.02700600.1207.0320008038PB-A1L-EA-00(旧3115PS-12T-B30-A00)11550750.1409.02700600.1107.0320008038PB-B0L-EA-00(旧3115PS-20T-B30-B00)200501300.0809.02700600.0607.0320008038PB-B2L-EA-00(旧3115PS-22T-B30-B00)220501500.0709.02700600.0607.0320008038PB-B3L-EA-00(旧3115PS-23T-B30-A00)230501500.07010.02700600.0558.0320008038PB-B4L-EA-00(旧3115PS-24T-B30-A00)240501500.07512.02700600.0609.03200

型号风量静压噪音(dB) *1重量(g)(m³/min) *3(CFM)*3(Pa) *3(In H₂O) *308038PB-A0L-EA-00(旧3115PS-10T-B30-B00)0.7526.834.40.1433.02700.9032.149.10.2038.008038PB-A1L-EA-00(旧3115PS-12T-B30-A00)0.7526.834.40.1433.00.9032.149.10.2038.008038PB-B0L-EA-00(旧3115PS-20T-B30-B00)0.7526.834.40.1433.00.9032.149.10.2038.008038PB-B2L-EA-00(旧3115PS-22T-B30-B00)0.7526.834.40.1433.00.9032.149.10.2038.008038PB-B3L-EA-00(旧3115PS-23T-B30-A00)0.7526.834.40.1433.00.9032.149.10.2038.008038PB-B4L-EA-00(旧3115PS-24T-B30-A00)0.7526.834.30.1433.00.9032.149.00.2038.0

旋转方向：从标签方向观察时为逆时针方向送风方向：标签侧