

高光COC6013F-04美国泰科纳6013F-04

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 高光COC6013F-04美国泰科纳6013F-04 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:美国泰科纳 型号:6013F-04 性能:共聚物 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

注射成型条件

建议值

干燥温度 50-80 °C

干燥时间 2.0-6.0 hr

建议水份含量 ≤ 0.20 %

料筒后部温度 200-240 °C

料筒中部温度 210-250 °C

料筒前部温度 220-260 °C

喷嘴温度 230-270 °C

模具温度 30-80 °C

TOPAS

COC

6013F-04

产品描述

制造商 塞拉尼斯公司

材料标示 >COC<

颜色 本色

用途 薄膜

材料特性 共聚物

材料形状 颗粒状

加工方式 注射成型

物理性能

条件

测试标准

数据

单位

比重 ISO 1183 1.02 g/cm

吸水率 23 ° C, 24hr ISO 62 0.01 %

熔融流动指数 230 ° C / 2.16Kg ISO 1133 1 cm/10min

热性能

玻璃转化温度 ISO 11357-2 138 ° C