

抚州排烟风机 高温消防排烟风机 亚太品牌保证

产品名称	抚州排烟风机 高温消防排烟风机 亚太品牌保证
公司名称	德州亚太集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省的德州市德城区
联系电话	18866007111 13001769459

产品详情

消防高温排烟风机电机的安全性与可靠性首要取决于四个部分：电机的规划、产品材料的选用、防护工序的工艺、检测操控。均用到KDS的高温排烟风机产品。轴承查验仪，高温消防排烟风机，用来检测轴承的噪音、失常、转速、划伤三次元查验仪，用于检测零部件尺度的确度，电机结构匹配性耐压机，查验绝缘材料强度查验仪，在上海应达风机的检测规范中1个含一个以上的算不合格，依据一些数据闪现大多数其他企业不合格规范一般都是3-5个变频机组，抚州排烟风机，能有用检测电机负载特性曲线图，包括有功率要素、功率、温升、堵转查验。能大程度保证产品规划的确性、产品的安全性可靠性。

消防高温双速轴流排烟风机的装置步骤：

- 1、熟悉消防高温排烟风机的样本，了解风机的标准、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等。
- 2、装置前需求对叶轮擦碰现象查看，清楚附件是否完好，各部件联接是否巩固、风叶是否因运送损坏或变形，否则应待修复后再设备。
- 3、联接风机进出口的风管要有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，双速高温排烟风机，风机设备时要留意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之天然吻合，不得强行联接。
- 4、风机装置后，用手或杠杆拨动叶轮，查看是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍滚动的物品，无异常现象，轴流式消防排烟风机，方可进行试运转，风时机传动设备的显露部分应有防护罩（用户自备）。如风机进风口不接管道时，也需增加防护网或其他安全设备（用户自备）。
- 5、风机接线有必要正确牢靠，风机外壳应妥善接地，接地有必要牢靠。供给风机的电源有必要完好，并符合相关要求。电气接线有必要有专业知识的电工接线。

民用 · 商用建筑工程风机 — 消防高温排烟风机_HTF型轴流式消防排烟风机

HTF型轴流式消防排烟风机，其基本形式为轴流式结构，电机采用耐高温电机，产品按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验，通过消防产品合格评定中心3C强制性认证，可在介质温度280℃高温条件下连续运转30分钟以上，100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，可通风、排烟两用。

抚州排烟风机-高温消防排烟风机-亚太品牌保证(优质商家)由德州亚太集团有限公司提供。德州亚太集团有限公司(www.dzqbckt.com)是山东德州,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚太领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚太更加美好的未来。