

热变形维卡软化点温度测定仪

产品名称	热变形维卡软化点温度测定仪
公司名称	承德市考思科学检测有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:热变形维卡软化点温度测定仪 品牌:考思 型号:其他
公司地址	中国 河北 承德市双桥区 高新技术产业开发区东区(盐业公司院内)
联系电话	86-03142206019/2206018 18703140183

产品详情

类型	热变形维卡软化点温度测定仪	品牌	考思
型号	其他	测量范围	塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料
可测样品状态	固态	重复性误差	~~
外形尺寸	~~ (mm)	适用范围	热变形、维卡软化点温度测定仪

热变形维卡软化点温度测定仪主要用于塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等热塑性材料的热变形、维卡软化点温度测定。该系列产品符合iso75、iso306、gb/t8802、gb/t1633、gb/t1634等标准要求，是各科研单位、大中专院校、质检部门及生产企业理想的检测仪器。xrw-300ma、mb型采用单片机控制，led显示温度和变形，可以操作板上设置试验参数并存储、攻取试验结果。xrw-300ha、hb型采用pc机控制，在试验过程中实时监控试验温度和试验变形量，可动态地实时绘制试验温度、变形量的曲线，并存盘、打印试验报告。试验架次：基本型：3架;选购3~6架

xrw-300ma 台式 单片机控制 xrw-300mb 立式 单片机控制 xrw-300ha 台式 pc机控制 xrw-300hb 立式 pc机控制

技术参数：温度控制范围：环境温度~300 升温速率：50 /h、120 /h或任意设定升温温度
最大温度误差：±0.5 形变测量方法：位移传感器形变测量范围：0-1.000
最大变形误差：m型0.01；h型0.001 试样架数：三个或六个
试样跨距：60-180加热介质：甲基硅油加热功率：3kw冷却方法：150 以上自然冷却或气冷
150 以上自然冷却或水冷电源：ac220v ±10%、50hz