

车载云台监控摄像头高清车载车载车顶摄像机

产品名称	车载云台监控摄像头高清车载车载车顶摄像机
公司名称	富仕林科技（江门）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江海区金瓯路288号高新区火炬大厦7楼23室
联系电话	4008321878 13268053397

产品详情

FL-CZ108-2L（红外灯+激光灯）

产品特点：

独立除雾除霜模块，真正意义上解决室外环境温差导致的相机仓镜头起雾

相机仓选用高品质加热零件，使整个仓体前后共同作用形成有效防雾除雾格局

采用上下主轴一体化结构，使云台相机仓、红外仓不会颠簸而错位

标配稳压模块，过滤车辆瞬时的不稳定电流，使云台保持稳定状态

云台高速转动更加平滑性，低速转动无抖动

高强度铝合金外观设计，防护等级IP66

云台全方位无死角监控

多补光灯全面覆盖各阶段补光需求

红外灯：采用阵列红外灯，多组角度配合，使用寿命可达30000小时,夜视距离100-120米

激光灯：采用进口808nm激光器，实现同步变焦，角度可调或根据摄像机倍数自动调节，激光光斑角度1°到50°，激光器3/5W可选

网络高清：云台支持主流百万数字高清一体机芯及高清SENSOR实现高清图像画面采集，兼容主流高清

平台且无缝对接，最高支持1080P输出，支持双码流及高清抓拍，支持IE浏览

SDI高清：云台支持百万像素全高清机芯，HD-SDI数字接口输出，百万数字高清图像无损，实时传输，无延时，多种分辨率可调（1080p/60 1080p/30 1080p/25 720p/60 720p/30 720p/25）

同轴高清：云台支持通用AHD/CVI/TVI同轴高清机芯，另支持同轴高清硬盘录像机输出，图像不经过任何编码压缩，全实时高清晰画面同轴传输

产品应用：

110警车移动执法/消防应急指挥/120急救指挥系统/路政移动巡逻/城管治安执法/特种车移动视察

产品技术参数：云台性能：

水平预置位速度	100°/S
垂直预置位速度	60°/S
水平手动控制速度	0°—60°/S
垂直手动控制速度	0°—40°/S
水平角度	360°无限位旋转
垂直角度	-90°—+90°
预置位精度	±0.1°
预置点	256个预置位、8条巡视轨迹
雨刮功能	支持
控制方式	RS485、内置PELCO D/P协议、波特率从2400Bps到19200Bps
相对湿度	小于90%
防护等级	IP66
工作温度	-35° C—+55° C
电源功耗	DC10.8-DC18V
抗冲击要求	4G
雨刮功能	支持
安装方式	多种安装方式可选根据应用环境
重量	10kg
网络参数：	
视频压缩标准	H.265/H.264
压缩输出码率	32kbps-12Mbps
音频压缩标准	G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、
存储功能	支持micro SD
智能报警	移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错、音频异常侦
支持协议	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PP
通用功能	MP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选双码流，心跳，密码保护