

# VMC1060立式加工中心

产品名称	VMC1060立式加工中心
公司名称	马鞍山万马机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万马机床 型号:VMC1060 重量:9000 ( kg )
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区
联系电话	0555-2108178 13500537771

## 产品详情

品牌	万马机床	型号	VMC1060
重量	9000 ( kg )	类型	立式加工中心
主电机功率	11 ( kw )	主轴转速范围	8000 ( rpm )

&lt;!- .at\_0{background-color: #e7e7e7} --&gt;

### 技术参数 technical specification

机床型号model	vmc600	vm600	vmc650	vm650	vmc850	vm850	vmc1060	vm1060
工作台尺寸 table size	405 × 1370mm		420 × 800mm		500 × 1050mm		600 × 1300mm	
行程travel	x轴x-axis travel		530mm		650mm		800mm	
	y轴y-axis travel		430mm		400mm		500mm	
	z轴z-axis travel		500mm		480mm		550mm	
主轴端面至工作台面距离distance from spinde to table surface			50 ~ 550mm		80 ~ 560mm		120 ~ 670mm	
主轴中心至立柱导轨距离distance from spinde center to colum guide surface			460mm		480mm		550mm	
主轴锥度spinde taper			bt40		bt40		bt40	
主轴最高转速 spinde speed			8000rpm		8000rpm		8000rpm	
主轴电机功率spinde motor power			5.5/7.5kw		5.5/7.5kw		7.5/11kw	

x/y/z轴快速位移x/y/z rapid traverse rate	10m/min	12m/min	16m/min	20m/min
切削进给速度feed rate	1 ~ 5000mm/min	1 ~ 5000mm/min	1 ~ 5000mm/min	1 ~ 5000mm/min
定位精度position accuracy	± 0.01mm	± 0.01mm	± 0.01mm	± 0.01mm
重复定位精度repeatability	± 0.005mm	± 0.005mm	± 0.005mm	± 0.005mm
刀库容量tool magazine capacity	16斗笠	16斗笠	20斗笠	20斗笠
工作台承重max.table load	600kg	600kg	600kg	800kg
机床重量weight	4000kg	5000kg	6000kg	9000kg
机床尺寸(长 × 宽 × 高)overall dimensions(l × w × h)	2500 × 2500 × 2500mm	2500 × 2500 × 2400mm	2700 × 2600 × 2600mm	3600 × 2700 × 2700mm
标配系统standard system	fanuc oi mate ~ mc 或三菱 e68			
选配系统optional system	西门子802d、广数gsk983m、华中世纪星22m。可			选配盘式刀库