

博瑞尼新风机作用 慧照机电设备 宁夏博瑞尼新风机

产品名称	博瑞尼新风机作用 慧照机电设备 宁夏博瑞尼新风机
公司名称	苏州慧照机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州园区星港街178号
联系电话	15995490160

产品详情

新风机的注意事项

- 新风机的基础要求水平、坚固，且基础高度 200mm。
- 新风机出口的管径只能变大、不能变小，最后出风口要安装防虫网，偏向上出风时须增加风雨帽。
- 新风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，新风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，博瑞尼新风机作用，钢地架安装在基础顶部的减振垫上，博瑞尼新风机生产厂家，减振垫最好用多孔型橡胶板。

安装不规范 新房可能变危房

问题：新风换气有异味

症结：进气口靠近异味源

解答：有业主反映家中时常会有油烟的味道，博瑞尼新风机优点，检查才发现新风系统的进气口和自家的排烟管挨在一起，也有业主家的进风口紧挨着锅炉房。新风系统只能过滤空气中的灰尘杂质，但无法净化气味。所以安装时要注意进风口必须在上风口，同时远离异味源。进风口和排风口的距离至少要间隔80-100cm，宁夏博瑞尼新风机，避免把刚排出的空气又送回室内。

苏州慧照机电设备有限公司，主要经营节能产品包括空气能、水源热泵热水机组、螺杆式制冷机和代理博瑞尼新风机，安装空调等业务，欢迎来电咨询！

新风机的系统原理

通风系统从运行原理上可以分为三大类。

通风系统是借助换气稀释或通风排除等手段，控制空气污染物的传播与危害，实现室内外空气环境质量保障的一种建筑环境控制技术。就是实现通风这一功能，包括进风口、排风口、送风管道、风机、过滤器、控制系统以及其他附属设备在内的一整套装置。其根据运行的原理可以分为三大类：自平衡式、湿控式、双向流热回收。

博瑞尼新风机作用-慧照机电设备(在线咨询)-宁夏博瑞尼新风机由苏州慧照机电设备有限公司提供。苏州慧照机电设备有限公司（www.sz-hzjd.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，慧照机电设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：白军生。