

外墙玻纤网格布生产厂 瑞盛建材厂 锦州外墙玻纤网格布

产品名称	外墙玻纤网格布生产厂 瑞盛建材厂 锦州外墙玻纤网格布
公司名称	临朐县瑞盛建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道东朱封村
联系电话	13508965586

产品详情

外墙外保温体系组成和结构 所谓外墙外保温，外墙玻纤网格布生产厂，简而言之，就是给建筑物穿上一件保温外套。其组成和结构如图1所示。 （1）粘结层：一般由粘结胶浆构成，视需要可附加锚钉。如基面不符合粘贴要求时，需采用机械法固定。 （2）保温层：一般是阻燃型聚苯乙烯泡沫板（EPS），也可以是挤塑板（XPS）等，厚度按各地节能要求选择。 （3）防护层：由抹面胶浆和玻璃纤维网格布组成。 （4）饰面层：可选用防开裂性、拒水性、透气性和耐候性等较好的外墙涂料等。

玻璃纤维网格布是墙体保温建筑材料的重要组成部分，然而现在的该种产品市场却存在这很大的隐患。

- 1、产品断裂强度不达标。这是最为直接的隐患，锦州外墙玻纤网格布，经纬纱的断裂强度直接关系整体保温结构的使用寿命。达不到一定得程度会造成保温结构稳固性不强。
- 2、产品防火性能呢个有待加强。国家对于墙体保温材料的阻燃性要求必须达到A级，外墙玻纤网格布施工，玻璃纤维本身是不燃烧的物质，但是其表面的涂覆材料如果采用比较劣质的产品会很容易发生燃烧。
- 3、环保性能差。外墙保温网格布为有很好的经纬纱的定型与便宜的造价，很多厂家采用尿醛胶作为定型物质，其中甲醛是尿醛胶释放的一种有毒物质。

抗断强度与玻璃支数或重量密不可分。目前我国市场上用于外墙外保温体系的玻纤网格布每平方米重量一般都在130g左右，强度普遍偏低，其常态抗断强度都只有1000 N/5cm左右。而在外墙外保温技术和法规比较成熟的欧洲或美国，外墙玻纤网格布厂家，对玻纤网格布的抗断强度都高得多。德国建筑技术委员会（DIBt）要求用于外墙外保温体系的玻纤网格布常态抗断强度 1750 N/5cm，耐碱保留率 50%。国内的产品如达到该要求，平方米重量需在160g以上。

外墙玻纤网格布生产厂-瑞盛建材厂-锦州外墙玻纤网格布由临朐县瑞盛建材厂提供。外墙玻纤网格布生产厂-瑞盛建材厂-锦州外墙玻纤网格布是临朐县瑞盛建材厂（www.lqrsjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：井经理。