

交换机的作用 许昌交换机 moxa摩莎

产品名称	交换机的作用 许昌交换机 moxa摩莎
公司名称	南京明高信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼
联系电话	18005149762

产品详情

ICS-G7752A系列是48G+4 10GbE口全千兆模块化网管型以太网交换机

ICS-G7752A的高性能确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息。该系列还支持Turbo Ring，Turbo Chain，和RSTP/STP冗余协议，强了系统可靠性和骨干网络的可用性。

ICS-G7752A系列全千兆骨干交换机的模块化设计使网络规划更轻松，许昌交换机，提供更大灵活性，能够安装多达48个千兆以太网口和4个万兆以太网口。

电源需求

输入电压：110/220 VAC (85 ~ 264 VAC)

输入电流：1.19/0.68 A @ 110/220 VAC

接口

千兆以太网：4个端口界面模块上有12个插槽10/100/1000BaseT (X) 或100/1000BaseSFP插槽。

控制口：USB系列控制口 (B类型接口)

储存口：USB储存 (A类型接口，适用于ABC-02-USB)

LED指示灯：PWR1，PWR2，FAULT，MSTR/HEAD，

CPLR/TAIL，1/2/3/4个10GbE口

报警触点：1路继电器输出报警，2 A @ 30 VDC

数字输入：1路输入，共地，电子隔离

? 状态“1”：+13 ~ +30 V

? 状态“0”：-30 ~ +1 V

? 输入电流：8 mA

EDS-408A系列是专为工业应用场合所设计的5口和8口入门级网管型以太网交换机，

包括：Turbo Ring，路由器和交换机的区别，Turbo Chain，ring coupling，IGMP snooping，poe交换机，IEEE 802.1Q VLAN，port-based VLAN，QoS，交换机的作用，RMON，带宽管理，端口镜像功能，及通过 e-mail或继电器输出的事件触发报警。EDS-408A的 Turbo Ring功能可以通过基于网页的管理界面或者用位于 EDS-408A交换机顶部面板的拨码开关轻松配置。

? IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包

? 支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议，简易网络规划

? 支持QoS（IEEE802.1p和TOS/DiffServ）增加网络稳定性

? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力

? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议

? 支持带宽管理，确保网络稳定性

? 支持端口镜像功能，便于在线调试

简介

EDS-728模块化千兆以太网交换机具有通用模块化设计，让您可以选择不同的光纤口和网口组合，为各种自动化应用提供多种解决方案。EDS-728的模块化设计，可达4个千兆端口和24个快速以太网端口。EDS-7

28专为冗余千兆主干网络设计，采用模块化配置，为网络扩容提供了灵活性。通过EDS-728先进的管理和安全功能，确保网络的高性能、安全性和可靠性。EDS-728还具有工业等级设计，1个控制端口用于自动配置备份，一个多角度LED故障判断面板可以很方便的从纵向和横向多角度查看。

特点

命令行界面（CLI），可快速配置主要网管功能

支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能

DHCP Option 82，用于以不同策略分配IP地址

支持Turbo Ring，Turbo Chain，RSTP/STP和MSTP网络冗余

支持端口镜像功能，便于在线调试

通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件

自动恢复在线设备的IP地址

双冗余电源输入

交换机的作用-许昌交换机-moxa摩莎(查看)由南京明高信息技术有限公司提供。南京明高信息技术有限公司（www.mingit.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。明高——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼，联系人：李丽。