

单体液压支柱 2.5米外柱式单体支柱 矿山支护

产品名称	单体液压支柱 2.5米外柱式单体支柱 矿山支护
公司名称	济宁宏图机械制造有限公司
价格	260.00/颗
规格参数	品牌:宏图 型号:DW25 产地:山东济宁
公司地址	曲阜市小雪街道
联系电话	15092667126

产品详情

单体液压支柱 2.5米外柱式单体支柱 矿山支护

DW外注式单体液压支柱

单体液压支柱是做什么用的呢，下面我给大家介绍一下，它是用来在煤矿、金属矿、工程隧道等作为巷道支护型使用的。公司生产的单体液压支柱质量好，性价比高，欢迎各大新老客户选购！

单体液压支柱适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面,所适应的煤层顶底板条件是:顶板落后不影响支柱的回收,底板不宜过软,支柱压入底板深度不恶化底板的完整性,否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面内使用时,对活柱体镀层表面采取保护措施,以防崩坏。支柱与木顶梁配合或做点柱使用时,应将顶盖换成柱帽,以免损坏木梁。

单体液压支柱一般都有哪些规格呢？

下面我们来介绍一下：

单体液压支柱规格参数：

型号: 最小高度mm 最大高度mm 行程mm 工作液压Mpa 重量(无油) kg

DW35 2700 3500 800 19.1 82.8

DW31.5 2350 3150 800 25.2 76.4

DW28 2000 2800 800 31.8 70

DW25	1700	2500	800	31.8	58
DW22	1440	2200	800	38.2	55
DW20	1240	2000	760	38.2	49
DW18	1110	1800	690	38.2	
47					
DW16	1005	1600	595	38.2	
43.6					
DW14	900	1400	500	38.2	
39.9					
DW12	792	1200	408	38.2	
36.3					
DW10	685	1000	315	38.2	
32					
DW08	578	800	222	38.2	
26.7					
DW06	485	600	145	38.2	
26.5					