

# 40KW静音汽油发电机备用

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 40KW静音汽油发电机备用              |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 型号:TOTO40                  |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

### 40KW静音汽油发电机备用

1.汽油发电机组汽油要经沉淀净化后再注入油箱。

2.汽油发电机组拆装后或长时间闲置的汽油机，中国生产！利用.技术，发挥中国人聪明才智，自我.，用于中华需要电力支持的人民和产业！欢迎来电咨询，大泽同仁竭诚为您服务，我们很大的愿望就是您购买了我们的设备不担心服务，因为没什么故障率，根本用不上服务，但是我们技术团队，随时热情准备着为您解决每，生产的大泽保持很佳供油角。

如供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增。

3.保证机器不漏油。

汽油机输油管常因接头面不平，垫片变形或损坏面存在漏洞现象。处理的办法是，将垫片涂上气糜土嫌们敖芯换？

汽油机的故障有改变”大马拉小车“

适当加大汽油机皮带轮，在汽油机降速运行的情况下提高水泵转速，使流量、扬程增加，达到节能目的。

4.调整喷油器的喷油压力

40KW静音汽油发电机备用空载时，利用剩磁在电容绕组感应的电流产生一脉摆磁势，其正序磁势起助磁作用，负序磁势在励磁绕组中感应倍频电势，整流进行励磁，由此建立空载电压负载肘，逆序磁势增加，励磁绕组中的倍频电势和励磁电流也相应增加，补偿负载电枢反应及漏阻抗对端电压的影响。该电机结构简单，起励容易，体积小，重量轻，效率高。

机组型号

TOTO40

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

40

41

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 稀土永磁电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

## 汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-491Q-ME

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

2.23

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

3.3

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1500

宽mm

860

高mm

890

整机净重KG

400

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

72

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

启动蓄电池

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

\*\*售后服务：

1、 马力强动力机械拥有...3000KW柴油发电机订做！！！！

汽油发电电焊机

190A汽油发的电焊机型号TOTO190A

250A汽油发的电焊机型号TOTO250A

300A汽油发的电焊机型号TOTO300A

350A汽油发的电焊机型号TOTO350A

柴油发电电焊机直销热线：13020198138

190A柴油发电电焊机型号TO190A

250A柴油发电电焊机型号TO250A

300A柴油发电电焊机型号TO300A（双杠）

400A柴油静音发电电焊机型号TO400A-J

500A柴油静音发电电焊机型号TO500A-J

600A柴油静音发电电焊机型号TO600A-J700A柴油静音发电电焊机型号TO700A-J

800A柴油静音发电电焊机型号TO800A-J