

35KW静音发电机汽油动力

产品名称	35KW静音发电机汽油动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO35
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35KW静音发电机汽油动力大泽发电机：您用电，我用心，精湛技术及丰富经验体现于每大泽技术，具有体积小、动力强性能好，更以仔细阅读使用说明书，了解产品的结构特点及使用范围，切忌不要盲目地投入使用

应急小型发电机组主要用于重要场所，35KW静音发电机汽油动力在事故停电或紧急情况发生时，通过应急发电机组迅速恢复并延长直销：专业生产，专业保障，更可根据您的需求，定制您的产品，例如自启动供电等功能。

1. 新机的很初运行前应严格按使用说明书规定进行燃油配? 严格按照铭定期检查各紧固件，以防止松动造成的机体损坏和人身安全。
2. 定期清洗空滤器，必要时应予以更换。空滤器是阻止灰尘和影响混合气浓度的关键部件，切忌不可取掉空滤器进行运行。
3. 强制风冷汽油发电机的散热片、散热通道、风扇等是汽油机正常散热和运行的重要部件，应时刻保持清洁，及时清除污物，避免过热而造成机体损。
4. 在技术条件允许的情况下，定期检查和保养汽油发电机，如清洗化油器、调整火花塞间隙并清除积炭、调整气门间隙、检查活塞环磨损程度和张力的等等，发现问题时应及时排除，避免带病工作，以减少不必要的燃油损耗和缩短使用寿命。
5. 对于高温、高转部件的安全防护应保持正常状态，以避免造成不必要的人身伤害。

35KW静音发电机汽油动力发电机组包含由柔性驱动器连接的交流发电机和发动机的主驱动设备。现代发电机是一种小型的发电设备，是以柴油（汽油）为燃料，以发动机为原动机带动发电机的动力机械。一般由发动机同步交流发电机和控制系统三大主要部件组成。

机组型号

TOTO35

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

35

36

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 稀土永磁电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-491Q-ME

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

2.23

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

3.3

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1480

宽mm

780

高mm

1060

整机净重KG

390

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

72

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

自适应高原专用化油器

启动蓄电池

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司