

12KW汽油发电机备用电源

产品名称	12KW汽油发电机备用电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO12
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW汽油发电机备用电源主要特点和优势

- 1.采用原装大泽汽油机作动力，高效能OHV四冲程发动机比同无需效率和功率因数比普通发电机高20%左右。
- 2.的过载能力，可启动功率等于自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载，很大过流能力达100%。
- 3.突加、突减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%,波形畸变率不大于2%,精密仪器、仪表均可放心使用。
- 4.连续满载运行电机温升不超过50℃，解决了发电机长时间满载运行时的“发烧”问题。
- 5.对启动瞬间电流电压有较高要求的设备，如空调、空压机、电磁炉等，都可以无障碍匹配。

大泽12KW汽油发电机备用电源,是一款合资的机器,动力和电机都是进口的,根据多年来深入了解客户,使用我们的机器均寿命在5-8年左右,采用有名的电磁控油阀技术,比**的机器省油30%

主要优点：

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

本田领导内燃机科技近半个世纪,其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机

在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

12

13.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.5

冷却方式

（液体）水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注： 标配 选配

发电机云控系统

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司