

带拖车20KW静音柴油发电机

产品名称	带拖车20KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO22000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

带拖车20KW静音柴油发电机大泽动力柴油发电机组具有结构简单、操作方便、性能稳定、系统功能齐全、维护保养费用低等特点。外观美观完好，无三漏现象、无机械损伤和转动障碍。机组底盘采用高强度型钢制作，机组控制屏各测量仪表精度等级高，机组外部各旋转部位有防护装置。

大泽静声器采用阻性消声器，降低机组排烟口噪音。大泽静音汽油、柴油发电机直喷式燃烧室燃烧速度高，噪声低。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。带拖车20KW静音柴油发电机显著加厚的发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。很大的机柜尺寸增大了柴油机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。

大泽带拖车20KW静音柴油发电机固定式静音发电机厢体外饰为蓝色彩钢板，方管骨架，内饰为冲孔镀锌板，底板采用厚4mm冷轧花纹钢板，其厢体底架牢固，确保在运输吊装中不会变形；消音内置，降噪标准达到1m处均值在75分贝~80分贝之间；厢体为可拆卸式，方便机组维修，厢体底部设油箱一只；厢体开设侧门两扇、观察窗一扇（观察窗位置在机组柴油机及发电机中间，具体尺寸按机组控制屏实际而定），前后设进出风排，控制屏紧急按钮安装在厢体上，并设小窗一扇；整体厢体美观。

机组型号

TO22000ET

发电机

额定电压

220/380V

频率

50HZ

备用输出

20KW

额定输出

22KW

启动方式

电启动

功率因数(COS)

0.8/1.0

工作时间

10-15H

燃油损耗

200g/kw.h

发动机

引擎型号

TOYO2200

发动机类型

四缸、直列、直喷、发动机

气缸数

4

冷却方式

封闭式水冷却

输出功率/转速

23kw/1500r/min

调速方式

自然吸气

机油容量

7.5L

排量

2.27

油箱容量

50L

燃油型号

0#夏 -10#冬

电机类型

电机类型

稀土永磁

额定电压

380/220V

防护等级

IP23

绝缘等级

H

相数线数

三相四线

其他

噪音

65-75dBA/7m

机器尺寸

1450x865x1205mm

带轮子高度

1450x865x1450mm

重量

550/630kg

选配功能

全自动ATS

选配

云端控制

移动拖车

云端控制介绍：通过手机APP 电脑操控发电机

机组型号

柴油发电机运行中维护：

减少冷车起动次数，提倡热起动。因冷车起动时进入气缸的一部分混合气体遇冷变成凝休，吸附在缸壁及环的表面上，环长期处于低温下工作，易腐蚀，磨损加剧，寿命缩短。所以要保持发动机正常的工作温度，使活塞环处在良好的环境下工作，减少不需要的磨损，做到“冷摇慢转，地升温”是非常需要的。

保持中速行驶，活塞环磨损小。因为车速过低，缸壁润滑油膜不易建立，润滑条件差，反而使活塞环磨损加快；若车速过高，运动件所产生的机械负荷增加，缸壁及活塞环等机件受力增大，环在高温、高压作用下，磨损也会增大，车速过低或过高，都不能延长活塞环的使用寿命。

合理装载，延长环的使用寿命。汽车总质量与零件磨损量成正比，严重超载运行，势必造成发动机超负荷运转，造成早期损坏，活塞环出现“粘住”或“拉缸”现象。

加强“三滤”的维护。1g灰尘进入气缸内，可使气缸上部磨损0.01mm，使活塞磨去0.75g的质量，使活塞环磨去0.009mm。只要发动机气缸吸入30~40g灰尘，会使气缸、活塞、活塞环磨损过多，环与缸壁之间的间隙增大。为减少磨料磨损，应定期强制维护主气滤清器、机油滤清器、汽油滤清器，减少有害物质进入气缸，使活塞环正常工作，磨损速度降低。