

# JDS-2000型继电保护测试仪

产品名称	JDS-2000型继电保护测试仪
公司名称	上海苏海电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏海 型号:JDS-2000 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区真南路4268号2幢J4083室(注册地址)
联系电话	15900442098

## 产品详情

JDS-2000型继电保护测试仪是我公司2000年开发的又一新型继电保护试验设备，该设备在主体不变的情况下，重量仅为10公斤，采用不锈钢或塑铝机箱，美观牢固，减震性能良好。采用双碳刷调压器（即双面调压器），大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流，小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流，可两路同时输出。采用0.5级数字表，高精度传感器，采用六位数显电秒表，可满足时间测量，实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。

### 二.主要技术特性：

1.输入电源：AC220V ± 10% 50Hz

2.标称容量：0.75KVA(可根据要求增加或减小容量)

3.输出：

主回路：AC 0 ~ 250V (3A) (大旋钮调节) 0 ~ 500mA (15V)

串电阻：0 ~ 10A (15V)

串电阻：0 ~ 100A (10A)

DC 0 ~ 350V(3A)

0 ~ 500mA (15V)

串电阻：0 ~ 10A (15V)

辅回路：AC 0 ~ 20V(1A) (小旋钮调节)

AC 0 ~ 250V(1A)

DC 0 ~ 350V ( 1A )

4.测量范围：

测电压范围:0 ~ 500.0V(直测)

测交流电流范围:0 ~ 500mA(直测)

0 ~ 10.00A ( 传感器输入 )

0 ~ 100.0A(传感器输入)

测直流电流范围:0 ~ 500.0mA(直测)

0 ~ 10.00A ( 分流器输入 )

测时间范围:0 ~ 999.999S ( 分辨率为1mS )

5.标准度：测量标准为0.5级

6.外形尺寸：272mm × 172mm × 262mm

7.重量：10Kg

8.使用环境温度：-20 ~ 45