SS在线悬浮物检测仪 ,悬浮物在线分析仪

产品名称	SS在线悬浮物检测仪 ,悬浮物在线分析仪
公司名称	无锡泽钜环保科技有限公司
价格	8500.00/套
规格参数	品牌:无锡泽钜 型号:WXZJ-680 产地:江苏宜兴
公司地址	江苏省无锡宜兴市高塍工业集中区
联系电话	0510-87838003 13338753775

产品详情

SS在线悬浮物检测仪

◇重现性好，不受样品流速和压力的影响（投入式）。

◇通讯功能（选配）：具有RS-485通讯接口（MODBUS协议部分兼容），4～20 mA电流输出对应的值可以任意设定。

◇光电隔离4-20mA电流输出。

◇迟滞量任意设定功能，避免开关继电器频繁动作，有设置开关量关和闭功能。

◇采用两点校正法。

◇看门狗功能：确保仪表不会死机。

◇掉电保护＞10年。

技术指标

测量范围：0~10000mg/L

分 辨 率：1mg/L, 0.1℃

精　度：±1.0%FS，±0.5℃

重 复 性：±1.0%

控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出

继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 3A 220VAC/24VDC

工作条件：环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%

输出负载： 负载＜500Ω（0-10mA），负载＜750Ω（4-20mA）

10. 工作电压：220VAC±10%、50/60Hz

11. 尺　寸：96×96×168mm

开孔尺寸：92×92m

重　量：0.9Kmg

防护等级：IP65

日常维护要点

仪表出厂前一般已作标定，用户可直接投入使用。

投放式悬浮物传感器上面必须放一块遮光板，避免外来光线对它的影响，引起测量误差。

一般仪表的故障率较低。

维护：

1、初次使用仪器，请试运行24小时后再进行测试。

2、定标：用非连续式悬浮物仪测出水口水的悬浮物，旋动校准电位器，使表头的数字显示在出水口水的悬浮物值即可。

3、悬浮物仪运行正常后，输出4-20mA对应的就是量程.

4仪器使用一段时间后，如果投放式悬浮物传感器的光路窗口受到污染，运算电路工作误差大，这时请清窗。

5、清窗时，用镊子夹着酒精棉球清洗投放式悬浮物传感器的光路窗口，直到干净为止，清窗结束，仪器工作务必按使用方法定标。

质量保证

公司提供自销售日起一年内的本机售后保证，但不包括不正当使用所造成之损坏，若需要维修或调整，请寄回，运费需自付，寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏，本公司将免费维修仪器内部的损坏。（注：电极、标准液属于易耗品，不在保证范围内，本公司将保证电极交付使用时的品质。）

产品简介

在线悬浮物计是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、淤泥、细微有机物和其他微生物和胶体物可使水中呈现悬浮物。传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后，有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上，有一部分散射光散射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的悬浮物有一定的关系，因此通过测量透射光和散射光的强度就可以计算出污水的浓度。

主要特点：

◇内置气泡消除系统（流通式），提高测量精度和稳定性。