

# SRMC12系列交流接触器

产品名称	SRMC12系列交流接触器
公司名称	上海人民企业集团电器有限公司成都分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海人民电器 型号:SRMC12系列 :适用范围
公司地址	成都市金府路555号万贯五金机电市场17号大厅D11、D12、D13、D14号
联系电话	086-02887689178 13980755518

## 产品详情

品牌	上海人民电器	型号	SRMC12系列
		适用范围	srmc12系列交流接触器（以下简称接触器），主要用于交流50hz或60hz，额定工作电压至1000v，额定工作电流至630a的电路中，供远距离接通和分断电路之用，并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器，以保护可能发生操作过负荷的的电路。 本产品符合iec60947-4-1、gb14048.4标准。

### 正常的工作条件和安装条件

1.周围空气温度为：-5 -+40 。24小时内起平均值不超过+35 ；2.海拔高度：不超过2000m3.大气条件：在+40 时空气相对湿度不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露；4.安装条件：安装面与垂直面倾斜不大于5 °；5.冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

### 主要参数及技术性能

1.接触器的主要规格按电流等级分为：115a、150a、185a、225a、265a、330a、400a、500a、630a。按接触器线圈额定控制电源电压us分为：交流50hz，110v、127v、220v、380v。2.接触器的主要技术参数见下表：

接触器型号	约定发热电流a	额定工作电流a			可控制的三相鼠笼型电动机的最大功率kw			每小时操作循环次数	ac-3电寿命万次	机械寿命万次	选用的熔断器 (scpd)	
		ac-3	ac-4		ac-3							
		380v	660v	1000v	380v	660v	1000v					型号 (ac-3)
srmc12-115	200	115	86	46	55	80	64	1200	120	1000	rt-16-1	200
srmc12-115	200	150	108	50	75	100	65	1200	120	1000	rt-16-1	225
srmc12-115	275	185	118	71	90	110	100	600	100	600	rt-16-1	315
srmc12-115	275	225	137	90	110	129	100	600	100	600	rt-16-1	315
srmc12-115	315	265	170	112	132	160	147	600	80	600	rt-16-1	355
srmc12-115	380	330	235	155	160	220	160	600	80	600	rt-16-1	450
srmc12-400	450	400	303	200	200	280	185	600	80	600	rt-16-1	560
srmc12-500	630	500	353	232	232	335	335	600	80	600	rt-16-1	750
srmc12-630	800	630	462	331	331	450	450	600	80	600	rt-16-1	950

3.辅助触头组的型号规格及参数见下表：

序号		f4-11	f4-20	f4-02	f4-40	f4-31	f4-22	f4-13	f4-04	备注
数量	动合	1	2	0	4	3	2	1	0	
	动断	1	0	2	0	1	2	3	4	

4.动作特性 吸合电压为85%-110%us 释放电压普通型产品为20%-75%us，节电型产品为10%-75%us、节电型产品为10%-75%us5.线圈主要规格代号见下表：

接触器型号	控制电压v				功率va		备注
	110	127	220	380	起动	保持	
	线图代号						
srmc12-115、150	ff110	ff127	ff220	ff380	660	54	
srmc12-185、225	fg110	fg127	fg220	fg380	966	66	
srmc12-265	fh110	fh127	fh220	fh380	840	12	
srmc12-330	fi110j	fi127j	fi220j	fi380j	1500	10	
srmc12-400	fj110j	fj127j	fj220j	fj380j	1500	10	
srmc12-500	fk110j	fk127j	fk220j	fk380j	1500	10	
srmc12-630	fl110j	fl127j	fl220j	fl380j	1500	10	