

# 德国E+H超声波流量计 90P

产品名称	德国E+H超声波流量计 90P
公司名称	南京拓辉仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-F280 (注册地址)
联系电话	19825045559

## 产品详情

### 产品描述

· Prosonic-Flow 90P：测量液体体积流量,适用于化工和过程应用 · Prosonic-Flow 90U/90W：流量测量，用于饮用水，废水和过程水

### 产品应用

Prosonic-Flow 90P：

适用于纯净的或含少量杂质的双向液体测量，不考虑介质的压力、温度、电导率和粘性

应用领域- 酸和碱- 油漆- 石油- 液化气- 低电导率的超纯水- 水，废水等

捆绑式适用于均匀管道或合成材料管道- 钢、塑料、玻璃- 铸铁管内衬水泥- GRP管道，带或不带热塑内衬尤其适用于不可中断过程的场合

Prosonic-Flow 90U/90W：

W，U和C型传感器特别适用于纯净或少量杂质的双向液体测量，气体含量<1%或固体含量<5%

应用领域- 低电导率的超纯水，饮用水，废水等

捆绑式(W/U)：- 安装、更新方便，无断续过程- 适用于各种声传管和均匀流体

插入式(W)：- 用于焊接管和内衬- 小入口流量场合

衬里式(C)：- 质保和认证要求高的场合- 有溯源要求的场合

### 产品性能

非接触式测量技术，系统捆绑在管道外壁

管径范围大DN 50...400

温度范围宽 -40...+170

墙装式变送器外科保护等级IP 67

传感器：IP 68

可扩展的软件包（93）

快速设定操作菜单用于调试

与所有主要过程控制系统集成的接口- HART标准接口- PROFIBUS-PA- PROFIBUS-DP- FF

通过Fieldtool软件进行远程组态

防爆认证，可安装在Zone 1（ATEX，FM，CSA）

传感器可用于Zone 1

W和U夹持式：- 非接触式测量技术，系统捆绑在管道外壁- 安装方便,经济- 管径范围大捆绑式(U): DN 15...100捆绑式(W): DN 50...4000

插入式（W）- 双通道小入口流量测量- DN 200...400单通道测量- DN 400...4000双通道测量

衬里式（C）- 精度高- - DN 300...2000

变送器- 90、93墙装式外壳IP 67- “快速设定”菜单方便调试- 接口：标准HART（90/93）PROFIBUS PA（90/93）PROFIBUS DP（93）