恒温恒湿试验箱厂

产品名称	恒温恒湿试验箱厂
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:TH-80 产地:广东东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋一楼7号
联系电话	13532378990

产品详情

恒温恒湿试验箱厂(壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零)控制系统：

控制系统使用智能化控制软件系统，具备自动组合制冷、加热等子系统的工况，从而保证在整个温度范围内的高精度控制，同时达到节能、降耗的目的，完善的检测装置能自动进行详细的故障显示、报警，如当试验箱发生异常时，控制器用中文汉字显示故障状态、同时具备历史数据表趋势图及历史故障记录的储存功能。制造商提供两年内控制软件系统免费升级的服务。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》

恒温恒湿试验箱厂技术参数

规格参数:TH-80、TH-120、TH-150、TH-225、TH-306、TH-408、TH-800、TH-1000

尺寸：HxWxD(cm)

内箱：50x40x40 60x50x40 60x50x50 75x50x60 85x60x60 85x60x80 100x100x80 100x100x100

外箱： 140x60x92 150x70x92 150x70x102 165x70x112 175x80x102 175x80x132 190x120x132 190x120x152

温度范围：-70°C～150°C, -40°C～150°C,-20°C～150°C（特殊要求: -100°C～150°C液氮）

快温变范围：-55°C～80°C(S), -40°C～80°C(L), -20°C～80°C(R)

快温变速率：5°C/分， 10°C/分， 15°C/分， 20°C/分， 25°C/分（线性或非线性变化）

湿度范围：20%～98%R.H （10%～98%R.H；5%～98%R.H为特殊选用条件）

温/湿稳定度：±0.5°C, ±2%.

温/湿均匀度:±1°C, ±2%.

温.湿度偏差:≤±2°C/ ±3%RH.

传感器:A级铂金电阻（PT100）

恒温恒湿试验箱厂产品用途

设备是产品在设计强度极限下，运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时，产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力，使产品中产生热应力和应变，透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵]，以避免该产品于使用过程中，受到环境应力的考验时而导致失效，造成不必要的损失，对于提高产品出货良率与降低返修次数有显着的效果，另外应力筛本身是一种制程阶段的过程，而不是一种可靠度试验，所以应力筛选是100%对产品进行的程序.