

# 外墙岩棉板批发厂家实力雄厚

产品名称	外墙岩棉板批发厂家实力雄厚
公司名称	六安市经纬保温防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区分路口镇工业区
联系电话	13733031010

## 产品详情

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家集防水材料，保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板，泡沫玻璃保温板等建筑材料。

摆锤法是在沉降法（平铺法）的基础上，通过改进收棉方法，先由捕集带收集较薄的岩棉层，经摆锤的逐层叠铺，达到一定的层数和厚度，再由加压辊进行压制，进入固化炉固化，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。这种方法改善了棉层及所含的粘结剂的均匀程度，并且由于棉层叠铺时产生的斜度，纤维呈部分竖向分布，因而抗压强度和层间结合强度得到提高。

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家集防水材料，保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板，泡沫玻璃保温板等建筑材料。

岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，外墙岩棉板批发，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。岩棉板的特点：

外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 燃烧性能：不燃。

热荷重收缩温度：643度。 吸湿性：3.9%。 有机物含量：2.9%。

岩棉板基本参数：材质：岩棉表观密度：岩棉120（kg/m<sup>3</sup>）导热系数：0.04（W/（m·K））使用温度：80（ ）规格：950、1150（mm）执行标准：国标工作温度：80（ ）吸湿率：3.9（%）

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家集防水材料，保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板，泡沫玻璃保温板等建筑材料。

岩棉板的导热系数为0.04 w/m·k，热阻 $R=H/\lambda$ ，岩棉板的厚度 $H=R*\lambda$ 。当岩棉的热阻值为1时， $H=1/0.04=25$ （mm）

$m^2 \cdot k/w) * 0.04(w/m \cdot k) = 0.04m = 40mm$ 。即岩棉厚度为40mm时，岩棉板的热阻R值可达到1 ( $m^2 \cdot k/w$ )。按此计算，不同厚度的岩棉板R值见下表：

厚度 ( mm ) 20 40 50 70 100

热阻 (  $m^2k/w$  ) 0.5 1.00 1.25 1.75 2.50

传热系数 (  $w/m^2k$  ) 2.00 1.00 0.80 0.57 0.40

外墙岩棉板批发厂家实力雄厚由六安市经纬保温防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。六安市经纬保温防水材料有限公司 ([www.lajwbwcl.com](http://www.lajwbwcl.com)) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司 ([www.jsbcj.cn](http://www.jsbcj.cn)) 还是从事xps挤塑板厂家，六安xps挤塑板，六安大xps挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。