

化粪池 安徽丰之华 商砼整体化粪池

产品名称	化粪池 安徽丰之华 商砼整体化粪池
公司名称	安徽丰之华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区安徽尚岑建设工程有限公司内
联系电话	18019572733

产品详情

施工工艺顺序，化粪池基坑土方开挖 基坑土体护坡加固 基坑降水 基坑底部清槽 铺垫层下卵石或碎石层 混凝土垫层 砌筑池壁红砖 化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土 化粪池顶盖预制板制作 化粪池顶盖拆模 抹化粪池内壁、外壁防水砂浆，化粪池外壁涂热沥青 作化粪池24H灌1水实验 土方回填 化粪池预制顶盖安装。

化粪池处理效果有限，一般不能直接排放水体，需经后续好氧生物处理单元或生态技术单元进一步处理。化粪池应进行防水、防渗和防腐处理，商砼整体化粪池，以防止污染地下水并保证后续污水处理单元处理水量。化粪池应定期清掏，保持进出水畅通，清掏物作为固废进一步处理或用于农田施肥。

化粪池的优点：结构简单、易施工、造价低、维护管理简便、无能耗、运行费用省、卫生效果好。

化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，商砼一体化粪池，进入管道流走，防止了管道堵塞，化粪池，给固化物(粪便等垃圾)有充足的时间水解。关于化粪池原理详解，来看看下面介绍吧。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，水泥化粪池，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性1生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。

化粪池-安徽丰之华-商砼整体化粪池由安徽丰之华建材有限公司提供。安徽丰之华建材有限公司（ahfzhjc.com）位于安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区安徽尚岑建设工程有限公司内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽丰之华在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽丰之华取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽丰之华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

