

白云区工厂通风管道生产厂家

产品名称	白云区工厂通风管道生产厂家
公司名称	广州市力钢工业设备有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:力钢工业设备 型号:定制 产地:广东
公司地址	广州市花都区新雅街华顺布疋井理厂7号楼化和创意园G栋101
联系电话	18102225637

产品详情

白云区通风管道生产厂家风管施工

1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，供电照明与建筑专业）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与

其他工程协商。

2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3) 施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

4) 为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设（如自来水管道，消防喷洒干管等）。

产品规格

菱镁通风管道的尺寸主要由设计单位根据工程需要的通风量进行设计，也可根据客户的具体要求设计。

菱镁通风管道的外形分圆形和矩形两种截面。管道的长一般为2~3m，如果圆形管直径和矩形管的边长大于1.5m时，管段长度可适当缩短。管段之间的连接方式有两种：一是法兰连接，一是承插式连接。保温风管多用在冷暖空调工程，其壁厚为保温层加结构厚度。保温层为聚苯乙烯泡沫板或聚氨酯泡沫塑料板。其厚度为20~30mm。

异径管、三通管、弯头等通风管件，按照相对应的通风管设计制造。

共板式法兰风管又称无法兰风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用，颇受施工企业欢迎。美国和欧洲等发达国家从九十年代开始采用风管的无法兰连接。

白云区通风管道生产厂家