

安徽华胤钢结构公司 安全防护棚厂家 武汉安全防护棚

产品名称	安徽华胤钢结构公司 安全防护棚厂家 武汉安全防护棚
公司名称	安徽省华胤钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区小韩村民组1号
联系电话	13721102750

产品详情

建筑安全防护棚：施工通道防护棚的搭设及注意事项

首先防护棚的各架体在完成安装后采用50x50的方钢进行架体连接，并在整个防护棚周边用方钢搭设1000mm高的栏杆，武汉安全防护棚，钢管与架体工字钢采用焊接固定，双层安全防护棚，架体第二层防护在钢管搭设完成后在钢管上铺间距为250的木方（50X100mm），木方铺设完成后在木方上方满铺18mm厚模板并与木方固定；一层防护距栏杆顶部下200进行安装，安装方式同第二层防护。

最后要注意，在施工时，操作人员在高处作业必须要按照相关规定并系好安全带，施工通道安全防护棚，在作业施工范围内的施工人员要统一佩戴安全帽，而且在塔吊的作业范围内不得有闲杂人等随意出入。

安全防护棚工艺流程

安全防护棚的具体搭设工序如下：施工准备 测量放样 基础施工 锚地钢管 扫地杆 外围立杆 纵向水平杆 横向水平杆 铺第1层竹笆片 棚顶钢管 横向水平杆 铺第二层竹笆片 防护栏杆 围竹笆片。同时，在安全防护棚搭设过程中，剪刀撑应随架体搭设高度同步进行。

安全防护棚特点

实际施工中，安全防护棚具有工厂化、定型化、标准化、规范化的特点，且其结构构件强度高，安全防护棚厂家，整体性好，安装方便。常用的安全防护棚类型主要有组装式防护棚、可伸缩式防护棚等。

安全防护棚的结构特性

1.结构构件强度满足安全使用要求

钢立柱采用100mm × 100mm × 6mm方钢，上部承重结构采用桁架式钢梁，梁杆件采用D57 × 3mm，翼板、底座等局部连接部位连接件均采用10mm厚钢板。螺栓采用直径12mm的高强螺栓，柱脚采用直径18mm的高强螺栓。

2.整体性好，整体强度高

安全防护棚采用高强螺栓连接，安装后整体稳定性好，抗风载、顶部荷载能力强，与地面固定牢固，受震动影响小、强度高。

3.节点少，安装方便

安全防护棚连接的节点少，连接件结构简单，比起传统的扣件式脚手架的连接节点是少之又少，采用高强螺栓强度高，安装操作便利。

安徽华胤钢结构公司(图)-安全防护棚厂家-武汉安全防护棚由安徽省华胤钢结构工程有限公司提供。安徽省华胤钢结构工程有限公司（www.hfkyspz.com）为客户提供“安全体验馆,安全防护棚,VR虚拟体验”等业务，公司拥有“华胤”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：罗经理。同时本公司（www.hfksjc.cn）还是从事湖北安全体验馆，福建安全体验馆，安全体验馆的厂家，欢迎来电咨询。