

# 加压防火阀规范 富尔达空调设备 盘锦加压防火阀

产品名称	加压防火阀规范 富尔达空调设备 盘锦加压防火阀
公司名称	德州富尔达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯镇开发区
联系电话	13053406333

## 产品详情

防火阀安装在排烟系统管路上，加压防火阀规范，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。

常闭型排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

防火阀各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。防火阀是一种藉易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。每台全自动排烟防火阀有两个独立电动控制信号，盘锦加压防火阀，

防火阀阀门开启后，加压防火阀厂家，无需人工复位，加压防火阀参数，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前，如温感器动作后需更换温感器尚能使用此功能)。输出阀门开启信号，连锁控制排烟风机启停。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时，若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀。如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换.输入DC24V电信号，电流 0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭；（电动型排烟防火阀）。

加压防火阀规范-富尔达空调设备(在线咨询)-盘锦加压防火阀由德州富尔达空调设备有限公司提供。德州富尔达空调设备有限公司（www.dzzckt.com）是从事“排烟风机，风机箱，防火阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴总。温感器动作后，防火阀应自动关闭可靠关闭包括排烟防火阀自动关闭和排烟防火阀自动关闭。同时本公司（ww

w.fedfjx.com) 还是从事3c柜式离心风机箱, 3c消防排烟风机箱, 3c低噪声排烟风机箱的厂家, 欢迎来电咨询。