

# 郯城格力中央空调制冷机组安装

产品名称	郯城格力中央空调制冷机组安装
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	15165555771 15165555771

## 产品详情

螺杆机更换冷冻油的注意事项，在螺杆压缩机更换冷冻油时需要注意，不同牌号的冷冻油切不可混用尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用;如果更换不同牌号的冷冻油，注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉;有些油品因有吸湿的特性，所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能缩短暴露的时间，格力中央空调制冷机组安装，并做好抽真空操作;如果系统发生过压缩机电机烧毁故障，更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除，并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度，建议更换冷冻油和干燥过滤器，降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油;如果系统曾发生过进水的事，要特别注意将水分去除干净，除更换冷冻油外，要特别注意检测油品的酸度，并及时更换新油和干燥过滤器。

螺杆空压机的电机参数为：额定功率75KW，额定转速2970r/min，额定电流134A。空压机24小时工作，有加载与卸载，加载做有用功，卸载做无用功，加载与卸载电机转速不变。工频运行：用气量大时加载时间为52秒，卸载时间为50秒；用气量小时加载时间为42秒，卸载时间为80秒；加载时电机线电流最大为140A，线电压为390V；卸载时电机线电流最小为55A，线电压为395V。空压机气压范围设定在0.55Mpa~0.72Mpa之间，低于0.55Mpa时加载，高于0.72Mpa时卸载。

螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前，螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用，其典型制冷量范围为700~1000kW。

目前，螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用，其典型制冷量范围为700~1000kW。螺杆式冷水机组是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。按照冷却方式，可分为水冷式冷水机组和风冷式冷水机组；按照用途，可分为热泵式机组和单冷式机组；按照组装的压缩机台数，可分为单机头和多机头冷水机组。

郯城格力中央空调制冷机组安装由临沂市兰山区王恩欣家电销售部提供。临沂市兰山区王恩欣家电销售部（[www.0539zl.com](http://www.0539zl.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东临沂的家电维修、安装等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫鑫制冷服务和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.lyxinxinzl.com](http://www.lyxinxinzl.com)）还是从事保鲜冷库安装维修，制冷设备设计安装，二手冷库设备回收的服务商，欢迎来电咨询。