

# 铝蜂窝板 北京航飞蜂窝 地板铝蜂窝板生产厂家

产品名称	铝蜂窝板 北京航飞蜂窝 地板铝蜂窝板生产厂家
公司名称	北京航飞蜂窝复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇郭村308号
联系电话	13593653116

## 产品详情

### 铝蜂窝板施工准备

1、人员准备：安装工2人，搬运工2人，电焊工1人。2、工具准备：电锤1把，铁锤1把，活动、固定扳手各2把，2米靠尺1把，吊线锤1个，角尺2把，钢丝刷1把，手电钻2把，大力钳2把，“+”字螺丝刀2把，胶枪1把，灰刀1把，卷尺1把，红蓝铅笔2支，电焊机1套，地板铝蜂窝板供应，水平尺1把。施工放线1、结构柱垂直度校正，在龙骨安装位轴线吊垂线，民用铝蜂窝板供应，用角尺测量上下各一点，记录数据，平均值放大10毫米。2、将轴线位置用红蓝铅笔在楼面做好标识，用角尺90°伸引线划出来，定出相对位置龙骨轴线、校正误差同上。立挺安装1、连结角码加防腐胶型加方垫片、加弹簧垫圈、加对穿螺栓与龙骨手拧固定。2、将龙骨上口对接标识位置，点焊角码临时固定。3、用2米靠尺校正龙骨的垂直误差为±2毫米，至三维调正为止。4、复核直径，按放线方法进行较对。5、满焊角码与埋件接触位，要求焊高6-8毫米，地板铝蜂窝板生产厂家，线条流畅，不允许有气泡和夹渣。6、去渣除锈、二遍防锈漆涂层。横梁安装1、按施工图纸分格划出横梁位置轴线。2、将角码按标识线位焊接固定。3、把横梁放置于两角码间，微调至进出位与立挺表面平。4、校正水平度与进出位置。5、满焊。6、去渣除锈二遍防锈漆涂层。挂板以横平竖直原则标识立挺与横梁中心轴线，按设计胶缝调整弯弧板，将整个单元柱子包完，再作整体校正，保证上下分格、垂直与平整度误差在2毫米，将所有螺丝补齐。打胶清洁

想要了解更多北京航飞蜂窝的相关信息，铝蜂窝板，欢迎拨打图片上的热线电话。

### 铝蜂窝板特性和范围

#### 产品特性

铝单板幕墙重量轻、强度好、防水、防污、防火、抗蚀、加工性能好、维护费用低、使用寿命长。铝幕墙单板可订工成弧形及异形，表面可喷涂成多种颜色，在墙面形成各种美丽的图案，并且可以和玻璃幕

墙等组合成不同的外观形体，使建筑物更高1贵典雅的风格。

## 适用范围

铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包边、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。

以上就是关于铝蜂窝板的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 铝蜂窝板优势性能

(1)防火：铝板为不燃材料。(2)耐腐蚀：铝蜂窝板是表面经环氧氟碳处理，具有较强的耐腐蚀性。盐雾喷射48小时无针孔、裂纹、不起泡。(3)环保：蜂窝板属于纯铝立产品，不挥发任何对人体有害的气体，无放射性并可以完全回收利用，环保型产品。(4)铝蜂窝板容易拆除组装，且不会拆坏板材。由于其重量轻、运输方便固可运到不同的地方多次重复利用。这是其它隔断板材不能与之比拟的。

想了解更多关于铝蜂窝板的相关资讯，请持续关注本公司。

铝蜂窝板-北京航飞蜂窝-地板铝蜂窝板生产厂家由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝复合材料有限公司（[www.honeyfei.com](http://www.honeyfei.com)）在隔断与吊顶这一领域倾注了无限的热忱和热情，北京航飞蜂窝一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汪普丹。