

幕墙装饰铝蜂窝板报价 北京航飞蜂窝 铝蜂窝板

产品名称	幕墙装饰铝蜂窝板报价 北京航飞蜂窝 铝蜂窝板
公司名称	北京航飞蜂窝复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇郭村308号
联系电话	13593653116

产品详情

铝蜂窝板介绍分析

北京航飞蜂窝专业生产、销售铝蜂窝板，内墙铝蜂窝板生产厂家，以下信息由北京航飞蜂窝为您提供。

铝蜂窝板主要采用3003系铝合金作为底面板，外墙铝蜂窝板供应，厚度为0.8-1.5mm，蜂窝芯厚度高度最高能做50mm，可承重比自身重量的9/1，采用喷涂烤漆，对于酸雨和风化完全没问题，蜂窝芯呈六边形，厚度在0.04-0.06mm之间，最大长度可达到5-6m左右，蜂窝板犹如一个整体，一个点受力这个力就分散到整块板材，有卸力的作用，这也是板材平整度的展现。

铝蜂窝板外观

1.板面色泽均一、光滑且抗划痕

由于铝板表面是采用连续式辊涂技术进行色泽涂层的，而且是一次性完成的，因而铝板表层色泽均匀光滑，与其他涂板相比，因表面由耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理的缘故，所以在耐腐蚀性与抗划痕性上，铝蜂窝板明显更有优势。

2.色彩多样，装饰效果高雅大气

铝蜂窝板不仅涂层多样而且花色繁多，涂层有氟碳喷涂、聚酯喷涂等方式，而颜色选择上可在纯色的基础上，铝蜂窝板，加工成更多色种，比如金属色、仿木纹、石纹等颜色，造型更加豪华美观，迎合大众的各种个人喜好。

另外，窝板板面大，能加工成单向弧形、“L”型及其他异形形状，且不易变形，板身线条优美大方，强立体感使其在外观效果上极为宽阔平整，高雅大气。

铝蜂窝板安装方法及技巧

1.吊耳式 此安装方法是吊耳和蜂窝板分离式，吊耳单独加工后连接与蜂窝板的胶缝位置，胶缝适宜宽度为 12mm，此安装方法使加工简单，安装方便。

2.翻边式 此安装方式是加工铝蜂窝板时即加工有安装用翻边，安装只需安置连接与龙骨及胶缝处即可，适宜胶缝宽度为 10mm，此方法安装方便，但加工稍复杂，不适用于造型幕墙板。

3.扣条式 此节点为铝扣条式，幕墙装饰铝蜂窝板报价，扣条为特定型材，安装简单，但此方法对板材加工精度要求较高，不建议使用于长度大于3000mm以上的板材。根据扣条的宽度，板材中缝有20mm和40mm等。

另外，铝蜂窝板横梁安装：

- 1、按施工图纸分格划出横梁位置轴线。
- 2、将角码按标识线位焊接固定。
- 3、把横梁放置于两角码间，微调至进出位与立挺表面平。
- 4、校正水平度与进出位置。
- 5、满焊。
- 6、去渣除锈二遍防锈漆涂层。

想要了解更多铝蜂窝板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

幕墙装饰铝蜂窝板报价-北京航飞蜂窝(在线咨询)-铝蜂窝板由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝复合材料有限公司(www.honeyfei.com)是从事“铝蜂窝板，蜂窝芯类，铜蜂窝板，环氧胶，实木皮蜂窝板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汪普丹。