

# 丹东正压送风口 春志空调 正宗品牌正压送风口大促销

产品名称	丹东正压送风口 春志空调 正宗品牌正压送风口大促销
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

## 产品详情

正压送风口：通常用于安装于楼梯前室、防烟竖井的墙上，什么是正压送风口，亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端。中文名正压送风口结构方形或长方形。

正压送风口：通常用于安装于楼梯前室、防烟竖井的墙上，正压送风口，300\*（600+250）正压，亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端。中文名正压送风口结构方形或长方形。

构，缩正压送风口：通常用于安装于楼梯前室、防烟竖井的墙上，亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端。中文名正压送风口结构方形或长方形。小操作箱尺寸，正宗品牌正压送风口大促销，提高有效通风排烟面积。

正压送风口外表装饰面要求平整、扩散环分布应匀称、颜色一致、无明显的压痕和划伤现象。安装前一定要仔细检查风口的机械性能...

正压送风口相信我的忠实粉丝们已经很熟悉了吧，正压送风口又叫多叶排烟口、加压送风口。正压送风口主要在火灾发生是起加压送风的作用，当火灾发生时室内有烟气产生的时候，内置的执行器就会发送信号到控制中心，信号将会打开正压送风口，进行加压排送风，正压送风口就会送风进来，丹东正压送风口，保证逃生环境的良好。除此之外我们还要检查好正压送风口的叶片与叶片之间或者叶片与挡片之间的缝隙大不大，这可关系到以后正压送风口的使用效果啊。

正压送风口（多叶排烟口）在地下室通风中，正压送风口（多叶排烟口）合理安排排风管及排风口，多叶排烟口往常排风用，火灾时兼作排烟风管及排烟口；地下一层考虑由车道天然进风，其它层由往常送风系统兼作火灾时补风系统。每个排风、排烟及送风系统应设置竖井，进风口应设在地上洁净处，镀锌面喷漆正压送风口，若能与地下主楼有一定间隔非常好，其受火灾气影响会小；若能与地上主楼有一定间隔非常好，其受火灾烟气影响会小，排风口方位应高于附楼层面

丹东正压送风口-春志空调-正宗品牌正压送风口大促销由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司 ( [www.dzhhtf.com](http://www.dzhhtf.com) ) 在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，春志空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴宝春。