

# GT-1500TSI三相12KW柴油发电机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | GT-1500TSI三相12KW柴油发电机      |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 型号：:GT-1500TSI             |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040   |

## 产品详情

GT-1500TSI三相12KW柴油发电机欧洲狮动力产品丰富，研发柴油发电机组，柴油发电机组，数字发电机组，燃气发电机组，发电焊机，水泵等产品，形成了成熟的欧洲狮产业链，成为发电机，焊机，泵担忧绣花企业。目前，该公司的销售网络覆盖国外。

LED显示面板和内部配置。GT-1500TSI三相12KW柴油发电机 LED显示屏显示燃油位置，电压，功率输出，频率，冷却水温度，累计运行时间，内部配置有过载保护，缺油警告，机油警告，电压不稳定警告，高水温，低油压，超速将在LED指示灯面板的蜂鸣器报警闪烁，如果此人没有自我保护功能，机器将自动停止运行。

## 技术参数

- \*、产品型号：GT-1500TSI
- \*、额定功率：12KW
- \*、备用功率：13KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相

\*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油

\*、直流输出（V-A）：12-8.3

\*、电机类型：励磁电机

\*、机器油耗G/KW.H：200

\*、工作时间H：12

\*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

\*、发动机品牌：欧洲狮

\*、发动机型号：OU-292TSI

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速r/min：3000

\*、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

\*、进气方式：自然吸气

\*、控制装置：ECU

\*、油箱容量L：32

\*、机油容量L：2.8

\*、过载能力%：100

\*、调速方式：机械调速

\*、机器配置：标准

\*、绝缘等级：F

\*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

静音柴油发电机在调整过程中，塞尺不应太紧，也不能太松。调整完成后，摇臂固定螺母被锁定。在调整之前，请记住将推杆放在挺杆中间。否则，气门间隙将不正确，凸轮轴，推杆或挺杆将被损坏。GT-1500TSI三相12KW柴油发电机静音柴油发电机的性能将更加可靠和稳定。产品应广泛应用于电力供应，如建筑，工业建筑，城市电网，农村电网改造等，稳定电压，减少线损，提高功率因数，节约能源。改变传统发电机设备庞大而繁琐的结构模式。更省钱，维护更方便。