

# DZ5系列塑壳式断路器 人民

产品名称	DZ5系列塑壳式断路器 人民
公司名称	上海人民企业集团电器有限公司成都分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:人民 型号:DZ5系列 极数:1P
公司地址	成都市金府路555号万贯五金机电市场17号大厅D11、D12、D13、D14号
联系电话	086-02887689178 13980755518

## 产品详情

品牌	人民	型号	DZ5系列
极数	1P	脱扣器电流	0.15-50A ( A )
灭弧介质	油浸式		

dz5系列塑壳式断路器适用于交流50hz，额定电压至400v，额定电流0.15-50a的电路中,保护电动机用断路器用来保护电动机的过载和短路，配电用断路器在配电网中用来分配电能和作为线路及电源设备的过载和短路保护之用，亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。  
本产品符合gb14048.2标准。

### 主要技术参数

#### · 断路器主要技术参数

型号	dz5-20		dz5-50		
额定电压ue v	a.c.400		a.c.400		
壳架等级额定电流inm a	20		50		
额定电流in a	0.15 0.2 0.3 0.45 0.65 1 1.5 2.3 4.5 6.5 10 15 20		10in		
断路保护电 路整定值ir a	配电用	10in		10in	
	保护电动机用	12in		12in	
额定短路分 断能力a	in a	复式脱扣器	电磁式脱扣器	热脱扣器	液压

	0.15-6.5 , 10-20	1200 1500	1200 1500	14in	2500			
寿命次	有载	1500				1500		
	无载	8500				8500		
	总计	10000				10000		
每小时操作次数次/h		120				120		
极数 p		2 3				3		
保护特性		热式和电磁脱扣器				液压脱扣器阻尼式 (电动机)		
配电用	i/ir	1.05	1.3	2.0	3.0	1.0	1.2	1.5
	动作时间	>=1h不动作	<1h动作	<4min动作	可返回时间>1s	>2h不动作	1h动作	<3min
保护电动机用	i/ir	1.05	1.2	1.5	7.2	7.2		12
	动作时间	>=1h不动作	<1h动作	<3min动作	2s<可返回时间<1s	可返回时间>1s		<0.2s

#### 辅助触头主要技术数据

额定值	寿命 (次)	额定短路熔断电流a (与rl1-15/6熔断器串联)
有载	无载	合计
a.c.380v6a d.c.220v1a	6050	8500

注：1) dz5-20辅助触头：一动合、一动断。 2) dz5-20辅助触头：一动合、一动断；二动合、二动断。